


**FTR12-3070C/8**  
Bestellnummer: 1001107

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

**PA-Tiefmitteltöner, 350 W, 8 Ω**

PA-Tiefmitteltöner, 350 W, 8 Ω

- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung



**CELESTION** **NEW**

## FTR12-3070C/8

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	739894564458
<b>Nettogewicht</b>	6,2 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	40-5000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (<math>f_s</math>)</b>	65,10 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (<math>f_{max.}</math>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	350 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	700 W
<b>Kennschalldruck</b>	96 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (<math>C_{ms}</math>)</b>	0,11 mm/N
<b>Bewegte Masse (<math>M_{ms}</math>)</b>	54,61 g
<b>Mechanische Güte (<math>Q_{ms}</math>)</b>	2,804
<b>Elektrische Güte (<math>Q_{es}</math>)</b>	0,362
<b>Gesamtgüte (<math>Q_{ts}</math>)</b>	0,321
<b>Äquivalentvolumen (<math>V_{as}</math>)</b>	43,7 l
<b>Gleichstromwiderst. (<math>R_e</math>)</b>	5,59 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	18,58 Tm
<b>Schwingspulenind. (<math>L_e</math>)</b>	1,09 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	$\varnothing$ 75 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	16 mm
<b>Schwingspulenmaterial</b>	Kupferdraht
<b>Schwingspulenträger</b>	Glasfiber
<b>Lineare Auslenkung (<math>X_{MAX}</math>)</b>	$\pm$ 5,5 mm
<b>Eff. Membranfläche (<math>S_d</math>)</b>	530,93 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	2,3 kg
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	$\varnothing$ 286 mm
<b>Einbautiefe</b>	102 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	$\varnothing$ 298-304 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	$\varnothing$ 318 mm x 102 mm
<b>Außendurchmesser</b>	$\varnothing$ 318 mm
<b>Breite</b>	$\varnothing$ 318 mm
<b>Höhe</b>	$\varnothing$ 318 mm
<b>Tiefe</b>	102 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	6,2 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	12"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,356 x 0,203 x 0,356 m
<b>Bruttogewicht</b>	7,3 kg
<b>Nettogewicht</b>	6,2 kg
<b>Wetterfest</b>	1
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	7.300 kg