


**FTX1530/8**

Bestellnummer: 1001137

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****PA-Koaxiallautsprecher, 400 W, 8  $\Omega$** PA-Koaxiallautsprecher, 400 W, 8  $\Omega$ 

- Hoch belastbarer 381-mm-PA-Tieftöner (15") mit hohem Wirkungsgrad
- Koaxial angeordnetes Hochtonhorn
- Optimierter Antrieb mit nur einem gemeinsamen Magneten für Hochton- und Tieftontreiber
- Integrierte Demodulationsringe zur Reduzierung elektromagnetischer Verzerrungen
- Stabiler Alu-Gusskorb mit Hinterlüftung der Zentrierspinne
- 90° nominale HF-Abdeckung



## FTX1530/8

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	739894599559
<b>Nettogewicht</b>	6,5 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	40-4000 Hz (Tiefton)1000-20000 Hz (Hochton)
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	42,5 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	1000 Hz
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	400 W (Tiefton) / 75 W (Hochton)
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	800 W (Tiefton) / 150 W (Hochton)
<b>Kennschalldruck</b>	97 dB (Tiefton) / 106,5 dB (Hochton)
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	90°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	90°
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,17 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	84,29 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	3,809
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,297
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,276
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	172,1 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	5,36 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	20,16 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,82 mH
<b>Schwingspulenindurchm.</b>	Ø 75 mm (Tiefton) / Ø 75 mm (Hochton)
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	16 mm
<b>Schwingspulenmaterial</b>	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
<b>Schwingspulenträger</b>	Glasfiber
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 6 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	855,30 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	2,3 kg
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 351 mm
<b>Einbautiefe</b>	176 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 365-375 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 387 mm x 176 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 387 mm
<b>Breite</b>	387 mm
<b>Höhe</b>	387 mm
<b>Tiefe</b>	176 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	9,1 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	15"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,428 x 0,228 x 0,428 m
<b>Bruttogewicht</b>	7,5 kg
<b>Nettogewicht</b>	6,5 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	7.500 kg