

GM-5212LDU Bruttopreis (EVP): CHF 189.00

Bestellnummer: 236290

Doppel-Schwanenhalsmikrofone mit LED

Doppel-Schwanenhalsmikrofone mit LED

- Back-Elektret-Supernieren-Kapseln
- Hohe Empfindlichkeit
- 10-dB-Abschwächer
- Lowcut-Schalter
- Optische Betriebsanzeige durch LED
- Flexibel positionierbar durch vertikal um 160° verstellbare Schwanenhälse
- Gemeinsamer 3-Pol-XLR-Stecker
 Betrieb über +48-V-Phantomspannung

Herstellerinformation JTS PROFESSIONAL CO., LTD. No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist. 41280 Taichung City Taiwan jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

| Empfohlenes Zubehör | | |
|---------------------|---|--|
| ST-5070 | XLR-Einbaubuchse, KörperschalldÃ×mpfer | |
| EMA-3 | Phantom Speisung 48V für 1xElektret-Mik | |

| Technische Daten: | |
|-----------------------------|----------------------|
| EAN-Code | 4007754234121 |
| Nettogewicht | 0,315 kg |
| Art | Schwanenhalsmikrofon |
| Ausführung | Doppel, LED |
| Übertragungsart | Kabel |
| Charakteristik | Superniere |
| System | Back-Elektret |
| Trägerfrequenzbereich | - |
| Sendeleistung | - |
| Stromversorgung | - |
| Betriebsdauer | - |
| Audio-Frequenzbereich | 80-18000 Hz |
| Nennimpedanz | 220 Ω |
| Empfindlichkeit | 16 mV/Pa |
| Signal/Rauschabstand | - |
| Maximaler Schalldruck | 125 dB |
| Speisung | DC 48 V Phantom |
| Schwanenhalslänge | - |
| Gehäusematerial | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 415 mm |
| Gewicht | 315 g |
| Kabel | - |
| Anschluss | XLR, sym. |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,09 x 0,04 x 0,5 m |
| Bruttogewicht | 0,475 kg |
| Nettogewicht | 0,315 kg |





GM-5212LDU

| Artikel Informationen | | |
|-----------------------|----------|--|
| Neu | | |
| Bruttogewicht | 0.475 kg | |
| VRG/VEG | VRG-0.4 | |