

## H1-7050

Bestellnummer: 1001129

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

### PA-Mittelhochtonhorn



PA-Mittelhochtonhorn

- Horn aus Aluminiumguss
- Resonanzfrei durch eingesetzte Gummielemente
- 25-mm-Flanschanschluss (1") mit Standard 2-Loch-Verschraubung (Lochabstand 76 mm)
- Empfohlene Trennfrequenz mindestens 1,5 kHz



#### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	7398945134526
<b>Nettogewicht</b>	0,7 kg
<b>Art</b>	Exponentialhorn
<b>Material</b>	Aluguss
<b>Frequenzbereich</b>	1000-20000 Hz
<b>Trennfrequenz</b>	1,5 kHz
<b>Abstrahlwinkel (vert./hor.)</b>	50°/70°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	50°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	70°
<b>Geeignete Austrittsöffnung</b>	Ø 25,1 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 155 mm
<b>Einbautiefe</b>	86 mm
<b>Abmessungen</b>	180 x 180 x 90 mm
<b>Höhe</b>	180 mm
<b>Breite</b>	180 mm
<b>Tiefe</b>	90 mm
<b>Gewicht</b>	0,7 kg



#### Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 1.000 kg