

HSE-152A/SK

Bestellnummer: 235170

Bruttopreis (EVP): CHF **109.00**

Ultraleichtes Kopfbügelmikrofon

Universell einsetzbare Serie von Kopf-/Ohrbügelmikrofonen in beigefarbener Ausführung für Adaptersysteme.


Über beiliegende Adapter für MONACOR- und JTS-Taschensender geeignet. Für Geräte anderer Hersteller sind weitere Anschlussadapter separat verfügbar.

Ultraleichtes Kopfbügelmikrofon,
Nierencharakteristik

Für alle Anwendungen, bei denen eine gerichtete Audioabnahme erforderlich ist, bietet sich dieses Mikrofon mit Back-Elektretkapsel in Nierencharakteristik an. Ein solides Arbeitsgerät mit tollem Sound für Moderatoren und Sänger, auch bei akustischen Extremsituationen dank hoher Rückkopplungsfestigkeit. Der fast unsichtbare, sehr leichte Kopfbügel ist angenehm zu tragen und hält die Kapsel sicher in Position.

Über ein Anschlusskabel mit Verriegelung lässt sich das HSE-152A/SK durch optionale Adapter an drahtlosen Übertragungssystemen verschiedener Hersteller betreiben.

- Breitbandiger Übertragungsbereich
- Hoher Tragekomfort
- Positionsstabil
- Längenverstellbarer, drehbarer Kapselarm
- Tropfring (schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit)
- Schweißresistentes, abnehmbares Anschlusskabel mit 2,5-mm-Stereo-Klinkenstecker (Ersatz-Anschlusskabel HSE-70C)
- Kompatibel zu allen TXS-...HSE- (3-Pol-Mini-XLR) und JTS-Taschensendern (4-Pol-Mini-XLR) durch beiliegende Adapter
- Optionale Adapter ermöglichen herstellerübergreifenden Einsatz
- Externe Stromversorgung z. B. über die Phantomspeiseadapter EMA-1 oder EMA-300P
- Windschutz



Empfohlenes Zubehör

EMA-300P	Phantomspeise Adapter XLR m - miniXLR
NTA-4SH	Mini XLR-Adapter 2.5mm f - miniXLR 4p f
WS-150/SK	Mike-Windschutz Mic 4-6mm Masse 11mm x 12mm

HSE-152A/SK

Technische Daten:

EAN-Code	4007754196788
Nettogewicht	0,035 kg
Art	Kopfbügelmikrofon
Ausführung	-
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Niere
System	Back-Elektret
Trägerfrequenzbereich	-
Sendeleistung	-
Stromversorgung	-
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	20-20000 Hz
Nennimpedanz	1,5 k Ω
Empfindlichkeit	1,8 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	130 dB
Speisung	DC 1,5-9 V
Schwanenhalslänge	-
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	-
Gewicht	7 g
Kabel	-
Anschluss	2,5-mm-Stereo-Klinke2 Anschlussadapter
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,15 x 0,06 x 0,2 m
Bruttogewicht	0,155 kg
Nettogewicht	0,035 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.155 kg
VRG/VEG	VRG-0.4