

HSE-310/SK

Bestellnummer: 234120


 Bruttopreis (EVP): CHF **259.00**

Professionelles Kopfbügelmikrofon


Professionelles Kopfbügelmikrofon in Nierencharakteristik mit anspruchsvollem Sound, der sämtliche Bereiche der Gesangs- und Sprachwiedergabe abdeckt. Innovative Konstruktionsdetails gewähren ein Maximum an Tritt- und Körperschallunterdrückung sowie minimierte Feedbackempfindlichkeit und hohen Tragekomfort. Beigefarbene Ausführung.

- Korrosionsbeständiger, leicht zu reinigender Nackenbügel
- Tropfring (schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit)
- Unauffälliger und sicherer Sitz durch Kabelführung inkl. Zugentlastung und Knickschutz im Nackenbereich
- Positionsstabil
- Mikrofon-Windschutz
- Externe Stromversorgung z. B. über die Phantomspeiseadapter EMA-1 oder EMA-300P
- 3-Pol-Mini-XLR-Kupplung, passend zu EMA-1 oder Taschensender TXS-...HSE

Durch die Nierencharakteristik sind diese Mikrofone in Hinsicht auf Rückkopplungen besonders unproblematisch!



Umbau von 3-Pol-HSE-Kopfbügelmikrofonen zum Anschluss an JTS-Taschensender
 Reconfiguration of 3-pole HSE headset mic for the connection to JTS pocket transmitters



Empfohlenes Zubehör

WS-300/SK	Mike-Windschutz Mic $\text{Ä}\square$ 4-6 mm Masse $\text{Ä}\square$ 17 mm x 29 mm
EMA-300P	Phantomspeise Adapter XLR m - miniXLR

Technische Daten:

EAN-Code	4007754187540
Nettogewicht	0,037 kg
Art	Kopfbügelmikrofon
Ausführung	-
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Niere
System	Elektret
Trägerfrequenzbereich	-
Sendeleistung	-
Stromversorgung	-
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	50-18000 Hz
Nennimpedanz	2 k Ω
Empfindlichkeit	2,3 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	120 dB
Speisung	1,5-9 V
Schwannenhalslänge	-
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	-
Gewicht	18 g (ohne Kabel und Stecker)
Kabel	-
Anschluss	3-Pol-Mini-XLR
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,175 x 0,07 x 0,22 m
Bruttogewicht	0,208 kg
Nettogewicht	0,037 kg

HSE-310/SK

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	0.208 kg
---------------	----------

VRG/VEG	VRG-0.4
---------	---------
