

## IT-12M


Bestellnummer: 173720

Bruttopreis (EVP): CHF **1099.00**

### Dolmetschersystem-Basisgerät

Dolmetschersystem-Basisgerät  
zum Aufbau eines mehrsprachigen Dolmetschersystems

- 12 Sprachen (Saal-/Hauptsprache und 11 Übersetzungen via Dolmetscher-Konsole IT-12D)
- Slow-Down-Signal
- Alarmfunktion, Audiomitteilung bzw. -alarmsignal auf alle Ausgänge schaltbar
- Status-LEDs für Dolmetscher-Kanäle
- Mikrofonanschluss über frontseitige Kombi-Buchse
- 48-V-Phantomspannung
- 12-V-Stromversorgungsanschlüsse für optional erhältliche Funksender TG-10STX/1
- Montagewinkel beiliegend für 482-mm-Rackeinbau (19")
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/90 VA
- Abmessungen 423 x 52 x 220 mm
- Gewicht 2,6 kg



Herstellerinformation  
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
41280 Taichung City  
Taiwan  
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

#### Empfohlenes Zubehör

IT-12D	Dolmetscher Steuereinheit, Steuerpult
TG-10R/1	Empfänger 16K Tour-Guide-System 863-865
TG-10STX/1	Sendermodul 16K Tour-Guide-System 863-865Mhz
TG-10T/1	Sender 16K Tour-Guide-System 863-865MHz
ACP-300/50	Professionelles Stereo-Audiokabel, 50 Ohm, 3m
MZF-8645	Käfigmutter- Schraubenset

## IT-12M

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754229417
<b>Nettogewicht</b>	2,82 kg
<b>Art</b>	Dolmetschersystem-Basisgerät
<b>Nennwert</b>	-
<b>Typ</b>	12 Sprachen
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	Metall
<b>Passend für</b>	-
<b>Kompatibel mit</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/90 VA
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-
<b>Abmessungen</b>	423 x 52 x 220 mm
<b>Länge</b>	-
<b>Einbaumaße</b>	-
<b>Gewicht</b>	2,6 kg
<b>Anschlüsse</b>	Mikrofonanschluss (Kombi-Buchse), 12-V-Stromversorgungsanschlüsse für TG-10STX/1
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,3 x 0,11 x 0,5 m
<b>Bruttogewicht</b>	3,39 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,82 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	3.390 kg
VRG/VEG	VRG-0.4