

**IT-130AK**


Bestellnummer: 1000666

Bruttopreis (EVP): CHF **269.00****Aktiver Druckkammerlautsprecher, wetterfest**

---

Aktiver, wetterfester Druckkammerlautsprecher

- Wetterfest und IP66-geprüft
- Integrierter 30-W-Verstärker
- Lautstärkereglern
- Einfacher Austausch der Anschlusskabel über Schraubklemmen
- Mobiler Einsatz möglich durch Versorgungsspannung von 12-24 V DC /2,5 A



## IT-130AK

### Technische Daten:

<b>Außenbereich</b>	1
<b>Wetterfest</b>	1
<b>Aktiv</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	30 W
<b>Nennleistung</b>	20 W
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	250-16000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	750 mV/5 kΩ (Line)
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	109 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	124 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H100°/V50°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	100°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	50°
<b>Ausstattung</b>	Lautstärkeregler
<b>Gehäusematerial</b>	ABS
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis +50 °C
<b>Stromversorgung</b>	DC12-24 V/2,5 A
<b>Abmessungen</b>	290 x 215 x 260 mm
<b>Breite</b>	290 mm
<b>Höhe</b>	215 mm
<b>Tiefe</b>	260 mm
<b>Gewicht</b>	1,5 kg
<b>Eingänge</b>	offene Kabelenden
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	wetterfest
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,22 x 0,285 x 0,3 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,84 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,5 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.840 kg
VRG/VEG	VRG-2