


IT-130AK

Bestellnummer: 1000666

Bruttopreis (EVP): CHF **269.00****Aktiver Druckkammerlautsprecher, wetterfest**

Aktiver, wetterfester Druckkammerlautsprecher

- Wetterfest und IP66-geprüft
- Integrierter 30-W-Verstärker
- Lautstärkereglern
- Einfacher Austausch der Anschlusskabel über Schraubklemmen
- Mobiler Einsatz möglich durch Versorgungsspannung von 12-24 V DC /2,5 A



IT-130AK

Technische Daten:

EAN-Code	4007754411966
Nettogewicht	1,5 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
Aktiv	1
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	30 W
Nennleistung	20 W
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	250-16000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	750 mV/5 kΩ (Line)
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kenschalldruck	109 dB/W/m
Max. Nenschalldruck	124 dB
Abstrahlwinkel	H100°/V50°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Ausstattung	Lautstärkeregler
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	DC12-24 V/2,5 A
Abmessungen	290 x 215 x 260 mm
Breite	290 mm
Höhe	215 mm
Tiefe	260 mm
Gewicht	1,5 kg
Eingänge	offene Kabelenden
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	wetterfest
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,22 x 0,285 x 0,3 m
Bruttogewicht	1,84 kg
Nettogewicht	1,5 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.840 kg
VRG/VEG	VRG-2