

**IT-15EN**

Bestellnummer: 160230

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****Wetterfester Druckkammerlautsprecher**Wetterfester Druckkammerlautsprecher  
mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- IP66-geprüft
- Lichtgraues ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Kabelzuführung über PG-Verschraubung
- Universell geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Integrierter Hochpass zur Klang- und Stabilitätsoptimierung
- Inklusive Befestigungsbügel

**Empfohlenes Zubehör**

GM-7150/WS	ELA-Lautsprechersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautsprechersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135-60	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
ITH-300	Masthalterung

## IT-15EN

### Technische Daten:

<b>Außenbereich</b>	1
<b>Wetterfest</b>	1
<b>100 V</b>	1
<b>EN-54-Zertifizierung</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	15 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	15/7,5/3,75 W
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	350-10000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	110 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	
<b>Abstrahlwinkel</b>	H110°/V55°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	110°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	55°
<b>Ausstattung</b>	EN-54-24-Zertifizierung
<b>Gehäusematerial</b>	ABS, UL94V0
<b>Farbe</b>	Hellgrau
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-25 °C bis +70 °C
<b>Stromversorgung</b>	
<b>Abmessungen</b>	180 x 120 x 230 mm
<b>Breite</b>	180 mm
<b>Höhe</b>	120 mm
<b>Tiefe</b>	230 mm
<b>Gewicht</b>	2,1 kg
<b>Eingänge</b>	Schraubklemmen
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	wetterfest
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,18 x 0,28 x 0,18 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,27 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,1 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.270 kg
VRG/VEG	VRG-2