

IT-33

Bestellnummer: 162190

Bruttopreis (EVP): CHF **115.00****Druckkammerlautsprecher, wetterfest**

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- IP54-geprüft
- Weißes ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Bezogen auf die Baugröße besonders hohe Leistungsfähigkeit
- Universell geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Integrierter Hochpass zur Klang- und Stabilitätsoptimierung

**Empfohlenes Zubehör**

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135-60	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

IT-33

Technische Daten:

EAN-Code	4007754196306
Nettogewicht	1,795 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	25 W
Nennbelastbarkeit	25/12,5/6,25 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	500-13000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	107 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	H90°/V90°
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Ausstattung	integr. Hochpass
Gehäusematerial	ABS, UL94V0
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP54
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	Ø 130 mm x 175 mm
Breite	Ø 130 mm
Höhe	Ø 130 mm
Tiefe	175 mm
Gewicht	1,8 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	wetterfest
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,155 x 0,22 x 0,155 m
Bruttogewicht	1,915 kg
Nettogewicht	1,795 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.915 kg
VRG/VEG	VRG-2