


IT-35

Bestellnummer: 160870




 Bruttopreis (EVP): CHF **99.00**
Druckkammerlautsprecher, wetterfest

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben
- 5-stufiger Leistungsumschalter


Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
IT-230/VC	Ersatzschwingspule
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135-60	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
ITH-300	Masthalterung



IT-35

Technische Daten:

Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	25 W
Nennbelastbarkeit	25/20/15/10/5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	250-10000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	108 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	H110°/V52°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	52°
Ausstattung	Leistungsumschalter
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Grau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	300 x 180 x 315 mm
Breite	300 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	315 mm
Gewicht	2,4 kg
Eingänge	Schraubklemmen
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	IT-230/VC
Sonstiges	wetterfest
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,185 x 0,37 x 0,33 m
Bruttogewicht	3,065 kg
Nettogewicht	2,394 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	3.065 kg
VRG/VEG	VRG-2