



IT-60

Bestellnummer: 162990

Bruttopreis (EVP): CHF **269.00****Druckkammerlautsprecher, wetterfest**Wetterfester Druckkammerlautsprecher
mit hoher Leistung

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Hellgraues ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Edelstahl-Montagebügel im Lieferumfang
- Integriertes keramisches Anschlussterminal mit Thermosicherung
- 4 Leistungsanzapfungen

**Empfohlenes Zubehör**

JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
ITH-300	Masthalterung

IT-60

Technische Daten:

EAN-Code	4007754227048
Nettogewicht	4,04 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	60 W
Nennbelastbarkeit	60/30/15/7,5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	230-9000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	110 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	H80°/V80°
Abstrahlwinkel horizontal	80°
Abstrahlwinkel vertikal	80°
Ausstattung	Thermosicherung
Gehäusematerial	ABS, UL94V0
Farbe	Hellgrau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	Ø 305 mm x 385 mm
Breite	Ø 305 mm
Höhe	Ø 305 mm
Tiefe	385 mm
Gewicht	4 kg
Eingänge	4 Leistungsanzapfungen
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	wetterfest
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,32 x 0,43 x 0,32 m
Bruttogewicht	4,92 kg
Nettogewicht	4,04 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	4.920 kg
VRG/VEG	VRG-2