

KU-516

Bestellnummer: 160700

Bruttopreis (EVP): CHF **59.00****Wetterfeste Druckkammer-Treibereinheit**

Wetterfeste Druckkammer-Treibereinheit

- Druckguss-Ausführung, IP66
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- 3,5-cm-Flanschgewinde (1 $\frac{3}{8}$ "

**Empfohlenes Zubehör**

| | |
|-----------|---------------------|
| KU-516/VC | Ersatz-Schwingspule |
| SK-21 | Druckkammerhorn |

KU-516

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| EAN-Code | 4007754031249 |
| Nettogewicht | 1,95 kg |
| Außenbereich | 1 |
| Wetterfest | 1 |
| Niederohm | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 75 W |
| Nennbelastbarkeit | 50 W |
| Impedanz | 16 Ω |
| Frequenzbereich | 160-6500 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | - |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | - |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | - |
| Kennschalldruck | 113 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Abstrahlwinkel | je nach Horn: SK-22, SK-159 |
| Abstrahlwinkel horizontal | je nach Horn |
| Abstrahlwinkel vertikal | je nach Horn |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Druckguss |
| Farbe | Dunkelgrau |
| Montagevorrichtung | 3,5-cm-Flanschgewinde |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | IP66 |
| Zul. Einsatztemperatur | -20 °C bis +50 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | Ø 126 mm x 100 mm |
| Breite | Ø 126 mm |
| Höhe | Ø 126 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Eingänge | Schraubterminal |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | KU-516/VC |
| Sonstiges | wetterfest |
| Zubehör | |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,14 x 0,115 x 0,14 m |
| Bruttogewicht | 2,25 kg |
| Nettogewicht | 1,95 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 2.250 kg |
| VRG/VEG | VRG-2 |