


LS-280/SW

Bestellnummer: 202220

 Bruttopreis (EVP): CHF **189.00**


8-fach-Line-Splitter

8-fach-Line-Splitter

- 2 separate Eingänge
- Betriebsarten wahlweise:

- 1. Eingang A auf 4 Ausgänge,
- Eingang B auf 4 Ausgänge
- 2. Eingang A auf 8 Ausgänge

- XLR-Anschlüsse und Gainregler für alle Ein- und Ausgänge
- Signal- und Peak-Anzeige für Eingänge per Duo-LED

Empfohlenes Zubehör

MECN-200/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 2m
MZF-8645	Käfigmutter- Schraubenset
MC-102/SW	Mikrofonkabel 100m d:3.5mm, 2x0.12 mm ² , 165pF/m
MLC-122/SW	Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm ² , 125 pF/m
MLC-152/BL	Mikrofonkabel 100m d: 6.5mm, 2x0.22mm ² , 110 pF/m
MLC-152/RT	Mikrofonkabel 100m d: 6.5mm, 2x0.22mm ² , 110 pF/m
MLC-52/SW	Mikrofonkabel 50m d: 6.5mm 2x0.22 mm ² , 110 pF/m
NC3FXX-B	XX-Serie, Kabelbuchse 3polig SW,GO
NC3MXX-B	XX-Series, Kabelstecker 3polig SW,GO

Technische Daten:

EAN-Code	4007754182699
Nettogewicht	2,34 kg
Art	Splitter
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	100 mV
Eingangsempfindlichkeit	-
Eingangsimpedanz	15 kΩ
Ausgangssignal	1 V
Ausgangsimpedanz	100 Ω
Verstärkung	-
Phantomspeisung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	-
Störabstand	70 dB, unbewertet
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	< 0,03 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Abmessungen	482 x 48 x 205 mm, 1 HE
Gewicht	2,3 kg
Eingänge	2 x XLR
Ausgänge	8 x XLR
Sonstiges	-

LS-280/SW

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	3.155 kg
VRG/VEG	VRG-2
Alternativ-Artikel	PA-24AD