

MA-123

Bestellnummer: 235490

 Bruttopreis (EVP): CHF **28.00**
Einstellbares Dämpfungsglied für symmetrische Mikrofone

Einstellbares Dämpfungsglied für symmetrische Mikrofone

- Zur Anpassung des Mikrofonsignals an Mischpulte oder Vorverstärker
- Dämpfung 10 dB, 20 dB, 30 dB
- Auch für Mikrofone mit Phantomspeisung geeignet
- Metallgehäuse

Herstellerinformation
 JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
 No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
 41280 Taichung City
 Taiwan
 jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Technische Daten:

EAN-Code	4007754202250
Nettogewicht	0,046 kg
Art	Dämpfungsglied
Frequenzbereich	22-20000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	-
Eingangsempfindlichkeit	-
Eingangsimpedanz	1,6 k Ω /-10 dB
Ausgangssignal	-
Ausgangsimpedanz	660 Ω /-10 dB
Verstärkung	-
Phantomspeisung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	-
Störabstand	-
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	Ø 21 mm x 113 mm
Gewicht	46 g
Eingänge	3-Pol-XLR-Buchse
Ausgänge	3-Pol-XLR-Stecker
Sonstiges	Dämpfung 10 dB, 20 dB, 30 dB

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.061 kg

