# MOVE-12PMK2

Bestellnummer: 1000227

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

## Profi-PA-Lautsprecherbox, 350 W, 8 Ω

Profi-PA-Lautsprecherbox, 350 W, 8 Ω

- Kompaktes Profi-Fullrange-Bassreflex-System
- Gehäuse aus Birkensperrholz
- 30-cm-Bass (12", FaitalPro 12PR300)
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC, Celestion CDX1-1747) um 90° drehbar
- Umschaltbar zwischen Passiv- und Bi-Amp-Aktiv-Betrieb
- Neutrale klangliche Abstimmung
- Tragegriff „Catch & Carry"
- M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage
- 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out
- Stativhülse, stabiles Frontgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

| Empfohlenes Zubehör | |
|---|---|
| MOVE-12/BAG | BoxenschutzhÃ¼lle fÃ¼r MOVE-12PMK2 |
| MSC-110/SW | Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m |

# MOVE-12PMK2

| Technische Daten: | |
|---|---|
| **EAN-Code** | 4007754276602 |
| **Nettogewicht** | 16,39 kg |
| **Niederohm** | 1 |
| **Ballwurfsicher** | 1 |
| **Aktiv/passiv** | passiv |
| **Übertragungstechnik** | Kabel |
| **Ausgangsleistung, gesamt** | - |
| **Nennleistung** | - |
| **Belastbarkeit, gesamt** | 700 W |
| **Nennbelastbarkeit** | 350 W |
| **Impedanz** | 8 Ω |
| **Frequenzbereich** | 45-20000 Hz |
| **Klirrfaktor** | - |
| **Rauschabstand** | - |
| **Eingangssignal** | - |
| **System** | 2-Wege-Bassreflex |
| **Breitbänder** | - |
| **Tieftöner** | 30 cm (12", FaitalPro 12PR300) |
| **Mitteltöner** | - |
| **Hochtöner** | dyn. 25-mm-Hochmitteltöner (1", 44-mm-VC, Celestion CDX1-1747) |
| **Anzahl eingebauter LS-Chassis** | 2 |
| **Lautsprechergröße** | 30 cm (12") |
| **Kennschalldruck** | 98 dB/W/m |
| **Max. Nennschalldruck** | 124 dB |
| **Abstrahlwinkel** | H80°/V40°, Horn um 90° drehbar |
| **Abstrahlwinkel horizontal** | 80° |
| **Abstrahlwinkel vertikal** | 40° |
| **Ausstattung** | - |
| **Gehäusematerial** | Birkensperrholz |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Montagevorrichtung** | M8-Gewindeeinsätze |
| **Ballwurfsicher** | ja |
| **Schutzart** | - |
| **Zul. Einsatztemperatur** | 0-40 °C |
| **Stromversorgung** | - |
| **Abmessungen** | 350 x 620 x 385 mm |
| **Breite** | 350 mm |
| **Höhe** | 620 mm |
| **Tiefe** | 385 mm |
| **Gewicht** | 16,4 kg |
| **Eingänge** | 1 x NEUTRIK-SPEAKON |
| **Ausgänge** | 1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out |
| **Ersatzschwingspule** | - |
| **Sonstiges** | - |
| **Zubehör** | MOVE-12/BAG |
| **Verpackungsmaße (B x H x L)** | 0,4 x 0,65 x 0,37 m |
| **Bruttogewicht** | 18,4 kg |
| **Nettogewicht** | 16,39 kg |

| Artikel Informationen | |
|---|---|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 18.600 kg |
| VRG/VEG | VRG-2 |