

MPA-102

Bestellnummer: 320650

Bruttopreis (EVP): CHF **135.00**

1-Kanal-Low-Noise-Mikrofonvorverstärker

1-Kanal-Low-Noise-Mikrofonvorverstärker
für Netz- oder Batteriebetrieb

- 1 Mikrofoneingang, XLR, sym.
- Verstärkung 11-stufig 20-70 dB
- LED grün/rot für Betrieb/Peak
- Phantomspeisung +24 V zuschaltbar
- Mikrofon-Phasenlage umschaltbar
- Low-Cut 100 Hz, High-Cut 12 kHz, 12 dB/Okt., schaltbar
- 1 Vorverstärker-Ausgang
- 1 Stereo-Line-Eingang
- 1 Stereo-Line-Ausgang
- Pegelregler und Panoramaregler zum Abmischen des Mikrofonsignals auf den Stereo-Line-Kanal



Tools4music 02/2011

„Ein hochwertiger Vorverstärker.“

Empfohlenes Zubehör

LR-61 Alkaline Batterie 25x46x16mm/45g, 9V Block

Technische Daten:

EAN-Code	4007754164114
Nettogewicht	0,978 kg
Art	Mikrofonvorverstärker
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	-
Eingangsempfindlichkeit	0,3-150 mVschaltbar
Eingangsimpedanz	2,2 k Ω (Mic)10 k Ω (Line)
Ausgangssignal	1-12 V (Line, sym.)1-6 V (Line, stereo)
Ausgangsimpedanz	100 Ω
Verstärkung	20-70 dB (Mic)0 db (Line)
Phantomspeisung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	100 Hz/-3 dB, 12 dB/Okt. (Low-Cut)12 kHz/-3 dB, 12 dB/Okt. (High-Cut)
Hochpassfilter	-
Low Cut	100 Hz
Übertragungsverhältnis	-
Störabstand	> 66 dB, unbewertet (Mic)80 dB, unbewertet (Line)
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	< 0,01 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	über beil. Steckernetzteil;alternativ 3 x 9-V-Block
Abmessungen	116 x 55 x 125 mm
Gewicht	978 g
Eingänge	1 x XLR (Mic) 1 x Cinch L/R (Line)
Ausgänge	1 x XLR (Preamp) 1 x Cinch L/R (Line)
Sonstiges	-

MPA-102

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	1.268 kg
VRG/VEG	VRG-2
Alternativ-Artikel	MPA-1002