

MPA-202

Bestellnummer: 320710

 Bruttopreis (EVP): CHF **239.00**
2-Kanal-Low-Noise-Mikrofonvorverstärker

2-Kanal-Low-Noise-Mikrofonvorverstärker

- 2 Mikrofoneingänge, XLR, sym.
- Verstärkung 11-stufig 20-70 dB
- 2 Pegelregler ± 5 dB
- LED grün/rot für Betrieb/Peak
- Phantomspeisung +12 V zuschaltbar
- Mikrofon-Phasenlage pro Kanal umschaltbar
- Low-Cut 15-240 Hz stufenlos einstellbar
- Subsonic-Filter 15 Hz, 18 dB/Okt.
- 2 Line-Ausgänge, XLR sym.
- 2 Line-Ausgänge, Cinch asym.


Technische Daten:

EAN-Code	4007754185461
Nettogewicht	0,897 kg
Art	Mikrofonvorverstärker
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	-
Eingangsempfindlichkeit	0,16-150 mVschaltbar
Eingangsimpedanz	4,4 k Ω (sym.)2,2 k Ω (asym.)
Ausgangssignal	1-14 V (Line, sym.)1-7 V (Line, stereo)
Ausgangsimpedanz	100 Ω /600 Ω
Verstärkung	15-75 dB
Phantomspeisung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	15-240 Hz, 6 dB/Okt. (Low-Cut), 15 Hz, 18 dB/Okt. (Subsonic)
Hochpassfilter	-
Low Cut	100 Hz
Übertragungsverhältnis	-
Störabstand	> 68 dB, unbewertet > 87 dB, bewertet
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	< 0,01 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	über beil. Steckernetzteil
Abmessungen	116 x 55 x 135 mm
Gewicht	980 g
Eingänge	2 x XLR
Ausgänge	2 x XLR 2 x Cinch
Sonstiges	-

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 1.247 kg

VRG/VEG VRG-2