

**MPA-202**

Bestellnummer: 320710

 Bruttopreis (EVP): CHF **239.00**
**2-Kanal-Low-Noise-Mikrofonvorverstärker**

2-Kanal-Low-Noise-Mikrofonvorverstärker

- 2 Mikrofoneingänge, XLR, sym.
- Verstärkung 11-stufig 20-70 dB
- 2 Pegelregler  $\pm 5$  dB
- LED grün/rot für Betrieb/Peak
- Phantomspeisung +12 V zuschaltbar
- Mikrofon-Phasenlage pro Kanal umschaltbar
- Low-Cut 15-240 Hz stufenlos einstellbar
- Subsonic-Filter 15 Hz, 18 dB/Okt.
- 2 Line-Ausgänge, XLR sym.
- 2 Line-Ausgänge, Cinch asym.


**Technische Daten:**

<b>Art</b>	Mikrofonvorverstärker
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Regelbereich</b>	-
<b>Regelfrequenzen</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>Eingangsempfindlichkeit</b>	0,16-150 mVschaltbar
<b>Eingangsimpedanz</b>	4,4 k $\Omega$ (symm.)2,2 k $\Omega$ (asymm.)
<b>Ausgangssignal</b>	1-14 V (Line, symm.)1-7 V (Line, stereo)
<b>Ausgangsimpedanz</b>	100 $\Omega$ /600 $\Omega$
<b>Verstärkung</b>	15-75 dB
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Kompression</b>	-
<b>Gate Ratio</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	15-240 Hz, 6 dB/Okt. (Low-Cut), 15 Hz, 18 dB/Okt. (Subsonic)
<b>Hochpassfilter</b>	-
<b>Low Cut</b>	100 Hz
<b>Übertragungsverhältnis</b>	-
<b>Störabstand</b>	> 68 dB, unbewertet > 87 dB, bewertet
<b>Kanaltrennung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,01 %
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	über beil. Steckernetzteil
<b>Abmessungen</b>	116 x 55 x 135 mm
<b>Gewicht</b>	980 g
<b>Eingänge</b>	2 x XLR
<b>Ausgänge</b>	2 x XLR 2 x Cinch
<b>Sonstiges</b>	-

**Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht 1.247 kg

VRG/VEG VRG-2