

MPS-1

Bestellnummer: 243790

 Bruttopreis (EVP): CHF **39.00**
Mikrofon-Splitter

Mikrofon-Splitter
 zum Verteilen eines Eingangssignals auf zwei Ausgänge z. B. Monitormischer und
 Hauptmischer

- Galvanisch getrennten Ausgang mit Groundlift-Schalter und Durchschleifausgang
- XLR-Anschlüsse (600 Ω) für Ein- und Ausgang
- Frequenzbereich 35-30000 Hz
- Abmessungen 100 x 80 x 40 mm
- Gewicht 310 g


Empfohlenes Zubehör

MECN-600/SW XLR-Verlängerungskabel 6m

Technische Daten:

Art	Mikrofon-Splitter
Frequenzbereich	35-30000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	-
Eingangsempfindlichkeit	-
Eingangsimpedanz	600 Ω
Ausgangssignal	-
Ausgangsimpedanz	600 Ω
Verstärkung	-
Phantomspannung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	-
Störabstand	-
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	100 x 80 x 40 mm
Gewicht	310 g
Eingänge	1 x XLR, sym.
Ausgänge	2 x XLR, sym.
Sonstiges	Groundlift-Schalter

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.372 kg
VRG/VEG	VRG-2