

**MPS-1**

Bestellnummer: 243790

 Bruttopreis (EVP): CHF **39.00**
**Mikrofon-Splitter**

Mikrofon-Splitter  
 zum Verteilen eines Eingangssignals auf zwei Ausgänge z. B. Monitormischer und  
 Hauptmischer

- Galvanisch getrennten Ausgang mit Groundlift-Schalter und Durchschleifausgang
- XLR-Anschlüsse (600 Ω) für Ein- und Ausgang
- Frequenzbereich 35-30000 Hz
- Abmessungen 100 x 80 x 40 mm
- Gewicht 310 g


**Empfohlenes Zubehör**

MECN-600/SW Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 6m

**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	4007754180138
<b>Nettogewicht</b>	0,315 kg
<b>Art</b>	Mikrofon-Splitter
<b>Frequenzbereich</b>	35-30000 Hz
<b>Regelbereich</b>	-
<b>Regelfrequenzen</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>Eingangsempfindlichkeit</b>	-
<b>Eingangsimpedanz</b>	600 Ω
<b>Ausgangssignal</b>	-
<b>Ausgangsimpedanz</b>	600 Ω
<b>Verstärkung</b>	-
<b>Phantomspannung</b>	-
<b>Kompression</b>	-
<b>Gate Ratio</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Hochpassfilter</b>	-
<b>Low Cut</b>	-
<b>Übertragungsverhältnis</b>	-
<b>Störabstand</b>	-
<b>Kanaltrennung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	100 x 80 x 40 mm
<b>Gewicht</b>	310 g
<b>Eingänge</b>	1 x XLR, sym.
<b>Ausgänge</b>	2 x XLR, sym.
<b>Sonstiges</b>	Groundlift-Schalter

**Artikel Informationen**

Neu	
Bruttogewicht	0.372 kg
VRG/VEG	VRG-2