

MPX-206/SW


Bestellnummer: 202480

Bruttopreis (EVP): CHF **689.00**

6-Kanal-Stereo-Mischpult

6-Kanal-Stereo-Mischpult

- 4 Stereo-Eingangskanäle mit jeweils separater LED-Pegelanzeige, umschaltbar Line/Phono (Kanal 1-2) und Line/Line (Kanal 3-4), Gainregler, 3-fach-Klangregelung mit Cut-Funktion
- 1 DJ-Mikrofonkanal mit schaltbarem Auto-Talkover und 1 Guest-Mikrofonkanal, beide Kanäle mit Gainregler sowie 2-fach-Klangregelung
- 1 Stereo-Effektweg (Send/Return)
- 2 Masterausgänge jeweils mit Beat-LED und 1 Booth-Ausgang
- 1 Record-Ausgang
- LED-Pegelanzeige, umschaltbar zwischen beiden Masterausgängen
- Crossfader mit Zuordnungsschaltern für Kanäle 1-4 und Cut-Switch-Funktion zum Unterdrücken von Höhen, Mitten und Bässen
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Faderstart für die Stereo-Eingänge (Kanäle 1-4)
- Anschluss für Schwanenhalsleuchte GNL-404



Empfohlenes Zubehör

DMG-450	Dyn. Schwanenhalsmikrofon 450mm
FGA-30M	Massefilter, 3.5 Klinke auf Cinch Stecker
LPC-1	Line / Phono-Adapter
MECN-100/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 1m
TXS-611SET	Mikrofonsystem True-Diversity-863-865 MHz

MPX-206/SW

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754208610
Nettogewicht	6,48 kg
Eingangskanäle	-
Anzahl Mic/Mono	-
Anzahl Stereo	-
Anzahl Kanäle	6
Anzahl Eingänge	12
Mic-Eingang	1,5 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke
Line-Eingang	150 mV, 3 x Cinch L/R
CD-Eingang	150 mV, 3 x Cinch L/R
Phono-Eingang	3 mV, 2 x Cinch L/R
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	-
Insert-Eingang	-
Effekt Return	135 mV, 1 x Cinch L/R
Master-Ausgang	1 V/600 Ω , 1 x 3-Pol-XLR L/R
Record-Ausgang	300 mV/600 Ω , 1 x Cinch L/R
Monitor-Ausgang	1 V/600 Ω , 1 x Cinch L/R
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	300 mV/600 Ω , 1 x Cinch L/R
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhörer	$\geq 8 \Omega$, 6,3-mm-Klinke
Schwanenhalslampe	12 V/5 W, 4-Pol-XLR
Wi-Fi	-
USB	-
Bluetooth	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,05 %
Störabstand	> 50 dB
Übersprechdämpfung	-
Klangregelung Tiefen	+15 dB, -30 dB/50 Hz
Klangregelung Mitten	+15 dB, -30 dB/1 kHz
Klangregelung Höhen	+15 dB, -30 dB/10 kHz
Equalizer	-
Talkover	-12 dB, schaltbar
Phantomspeisung	-
Crossfader	ja
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	\sim 230 V/50 Hz/14 VA
Netzspannung	\sim 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	14 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 266 x 110 mm, 6 HE
Breite	482 mm
Höhe	266 mm
Tiefe	110 mm
Höheneinheiten HE	6
Gewicht	6,48 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,305 x 0,16 x 0,56 m
Bruttogewicht	7,82 kg
Nettogewicht	6,48 kg

MPX-206/SW

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	7.820 kg
VRG/VEG	VRG-2