

MPX-20USB

Bestellnummer: 202860

Bruttopreis (EVP): CHF **145.00**

3-Kanal-Stereo-DJ-Mischpult

3-Kanal-Stereo-DJ-Mischpult
mit USB-Schnittstelle. Plug 'n' Mix!

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 1 Mikrofon-Eingangskanal
- 2 Stereo-Eingangskanäle, umschaltbar Line/Phono und USB/Line/Phono
- 1 Stereo-Ausgangskanal (Master)
- 1 Stereo-Record-Ausgang
- Vorhören (CUE) der Stereo-Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang
- Crossfader
- LED-Pegelanzeige
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse
- Stromversorgung erfolgt über USB-Schnittstelle oder optionales Netzgerät mit USB-Anschluss

Tools4music 04/2015


„Die Verarbeitung ist von der Sorte robust und sorgfältig. Messwerte im grünen Bereich. Die Ausstattung bei der anvisierten Verwendung durchaus praxisingerecht.“

delamar.de 11/2014

„Das IMG Stage Line MPX20-USB ist ein properes Mischpult für zwei Kanäle plus Mikrofon, das auf engstem Raum alle wichtigen Funktionen vereint, die minimalistisch veranlagte DJs brauchen. Oder alle, die ein zuverlässiges Zweitgerät benötigen ... Als kleinen Bonus gibt es sogar gleich zwei Kopfhörerbuchsen. Auch im heimischen Bereich macht dieser Mixer eine gute Figur, wenn platzsparend zwei Audiosignale überblendet werden sollen.“

Empfohlenes Zubehör

AC-122G	Audio-Verbindungskabel 1.2m
ACA-1635	Audio-Adapterkabel 1.2m



MPX-20USB

Technische Daten:

EAN-Code	4007754238853
Nettogewicht	0,725 kg
Eingangskanäle	-
Anzahl Mic/Mono	-
Anzahl Stereo	-
Anzahl Kanäle	4
Anzahl Eingänge	5
Mic-Eingang	1 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke
Line-Eingang	450 mV, 2 x Cinch L/R
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	9 mV, 2 x Cinch L/R
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	-
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	1 V, 1 x Cinch L/R
Record-Ausgang	1 V, 1 x Cinch L/R
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhörer	≥8 Ω, 1 x 3,5-mm-Klinke, 1 x 6,3-mm-Klinke
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	ja
Bluetooth	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,1 %
Störabstand	63 dB, unbewertet
Übersprechdämpfung	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregelung Höhen	-
Equalizer	-
Talkover	-
Phantomspeisung	-
Crossfader	ja
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	DC 5 V/500 mA über USB-Schnittstelle
Netzspannung	-
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 5 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 500 mA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	150 x 70 x 140 mm
Breite	150 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	140 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	700 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,1 x 0,245 m
Bruttogewicht	0,937 kg
Nettogewicht	0,725 kg

MPX-20USB

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	0.937 kg
---------------	----------

VRG/VEG	VRG-2
---------	-------
