

MRD-34PA Bruttopreis (EVP): CHF 42.00

Bestellnummer: 105300


PA-Horntreiber, 35 W, 8 Ω


PA-Horntreiber, 35 W, 8 Ω

- 35-mm-Standardgewinde (1 %")
 Bestückung der Lautsprecher PAB-108MK2, PAB-110MK2 und PAB-112MK2 sowie der entsprechenden PAKs
- Passende Ersatzschwingspule PAB-128/VC optional erhältlich
 Für die Hörner MRH-120, MRH-83, MRH-170 und MRH-80

Empfohlenes Zubehör			
MHA-25	1 Zoll Schraubadapter fuer Hornhochtoener		
MRH-80	Mittel-/Hochtonhorn		
MRH-83	Mittel/Hochtonhorn		















MRD-34PA

Tarabalas Batana	
Technische Daten:	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	fx-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	1,2 kHz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	4000 Hz
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	35 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	70 W
Kennschalldruck	104 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	je nach Horn
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C _{ms})	-
Bewegte Masse (M _{ms})	-
Mechanische Güte (Q _{ms})	-
Elektrische Güte (Q _{es})	-
Gesamtgüte (Q _{ts})	-
Äquivalentvolumen (V _{as})	-
Gleichstromwiderst. (R _e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L _e)	-
Schwingspulendurchm.	Ø 34,5 mm
SchwingspulenwickHöhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S _d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 87 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 90 mm x 63 mm
Außendurchmesser	Ø 90 mm
Breite	Ø 90 mm
Höhe	-
Tiefe	63 mm
Farbe	Silber/Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,945 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,09 x 0,07 x 0,09 m
Bruttogewicht	0,976 kg
Nettogewicht	0,945 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen				
Neu				
Bruttogewicht	0.976 kg			