

MRD-44PA Bruttopreis (EVP): CHF 59.00

Bestellnummer: 105310

PA-Horntreiber, 45 W, 8 Ω


PA-Horntreiber, 45 W, 8 Ω


- 35-mm-Standardgewinde (1 %")
 Bestückung der Lautsprecher PAB-115MK2 und PAK-115MK2
 Passende Ersatzschwingspule PAB-115/VC optional erhältlich
 Für die Hörner MRH-83, MRH-170 und MRH-80

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör		
MRH-80	Mittel-/Hochtonhorn	
MRH-83	Mittel/Hochtonhorn	
MRD-162/VC	Ersatzschwingspule	















MRD-44PA

Technische Daten:	
	4007754214200
EAN-Code	4007754214208
Nettogewicht	1,472 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	fx-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	2 kHz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	3500 Hz
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	45 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	90 W
Kennschalldruck	105 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C _{ms})	-
Bewegte Masse (M _{ms})	-
Mechanische Güte (Q _{ms})	-
Elektrische Güte (Q _{es})	-
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (V _{as})	-
Gleichstromwiderst. (R _e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L _e)	-
Schwingspulendurchm.	Ø 44,5 mm
SchwingspulenwickHöhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S _d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 110 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 116 mm x 70 mm
Außendurchmesser	Ø 116 mm
Breite	Ø 116 mm
Höhe	Ø 116 mm
Tiefe	70 mm
Farbe	Silber/Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,472 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,12 x 0,075 x 0,12 m
Bruttogewicht	1,514 kg
Nettogewicht	1,472 kg
Niederohm	1,472 kg
Medelollili	1

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	1.514 kg	