

MSH-115



Bestellnummer: 101840

Bruttopreis (EVP): CHF **60.00****Hi-Fi-Mitteltöner, 50 W, 8 Ω**

Eine inzwischen klassische Gestaltung und vermeintlich einfache Materialien, deren perfekte Verarbeitung aber Klang in Vollendung ermöglicht!

Hi-Fi-Mitteltöner, 50 W, 8 Ω

- High-End-Technik passend zur SPH-... Serie
- Beschichtete Spezialmembran
- Hoch dämpfende Dustcap
- Extra flacher Korb (braucht nicht eingelassen werden!)
- Top-Linearität
- Optimales Masseantriebsverhältnis
- Große Breitbandigkeit
- Hi-Fi für höchste Ansprüche



MSH-115

Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	fx-10000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	85 Hz
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	300/5000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	120 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,8 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	4,5 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	1,98
Elektrische Güte (Q_{es})	0,55
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,43
Äquivalentvolumen (V_{as})	4 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	6,3 Ω
Kraftfaktor (BxL)	4,80 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,3 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 1,5 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	55 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	230 g
Magnetdurchmesser	Ø 72 mm
Einbauöffnung	Ø 101 mm
Einbautiefe	54 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	115 x 115 x 55 mm
Außendurchmesser	-
Breite	115 mm
Höhe	115 mm
Tiefe	55 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,56 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,125 x 0,065 x 0,145 m
Bruttogewicht	0,605 kg
Nettogewicht	0,56 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 0.605 kg