

**MSH-115**

Bestellnummer: 101840



Bruttopreis (EVP): CHF **60.00****Hi-Fi-Mitteltöner, 50 W, 8 Ω**

Eine inzwischen klassische Gestaltung und vermeintlich einfache Materialien, deren perfekte Verarbeitung aber Klang in Vollendung ermöglicht!

Hi-Fi-Mitteltöner, 50 W, 8 Ω

- High-End-Technik passend zur SPH-... Serie
- Beschichtete Spezialmembran
- Hoch dämpfende Dustcap
- Extra flacher Korb (braucht nicht eingelassen werden!)
- Top-Linearität
- Optimales Masseantriebsverhältnis
- Große Breitbandigkeit
- Hi-Fi für höchste Ansprüche

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



## MSH-115

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754034301
<b>Nettogewicht</b>	0,56 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	fx-10000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	85 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	300/5000 Hz
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	50 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	120 W
<b>Kennschalldruck</b>	89 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,8 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	4,5 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	1,98
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,55
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,43
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	4 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	6,3 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	4,80 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,3 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 25 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 1,5 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	55 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	230 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 72 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 101 mm
<b>Einbautiefe</b>	54 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	115 x 115 x 55 mm
<b>Außendurchmesser</b>	-
<b>Breite</b>	115 mm
<b>Höhe</b>	115 mm
<b>Tiefe</b>	55 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,56 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	4"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,125 x 0,065 x 0,145 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,605 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,56 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.605 kg