

**MXR-40PRO**

Bestellnummer: 200490

Bruttopreis (EVP): CHF **299.00****Profi-4-Kanal-Audio-Mischpult**

Professionelles 4-Kanal-Audio-Mischpult  
mit DSP-Effekteinheit, integriertem MP3-Spieler und Bluetooth-Empfänger

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 2 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 3-fach-EQ und Pan-Pot
- 1 Stereo-Eingangskanal mit 3-fach-EQ und Balanceregler
- MP3-Spieler
- USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Empfänger
- 16 unterschiedliche DSP-Effekte
- Regelbarer Aux-Return-Eingang und FX-Send-Ausgang
- +48-V-Phantomspannung, zentral zuschaltbar
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige

**Empfohlenes Zubehör**

DIB-100	DI-Box In: 1x6.3mm Out: 1x6.3mm, 1xXLR
FLY-16SET	PA-Funkstrecke, 823-832 MHz
MECN-600/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 6m

## MXR-40PRO

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754273328
<b>Nettogewicht</b>	2,73 kg
<b>Bluetooth</b>	1
<b>DSP</b>	1
<b>Eingangskanäle</b>	4
<b>Anzahl Mic/Mono</b>	2
<b>Anzahl Stereo</b>	1
<b>Anzahl Kanäle</b>	-
<b>Anzahl Eingänge</b>	-
<b>Mic-Eingang</b>	0,6 mV, sym. 2 x XLR
<b>Line-Eingang</b>	80 mV (stereo), 1 x 6,3-mm-Klinke L/R 7 mV (mono), 2 x 6,3-mm-Klinke
<b>CD-Eingang</b>	-
<b>Phono-Eingang</b>	-
<b>Tape (Play)</b>	-
<b>Aux-Eingang</b>	340 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
<b>Insert-Eingang</b>	-
<b>Effekt Return</b>	-
<b>Master-Ausgang</b>	760 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
<b>Record-Ausgang</b>	-
<b>Monitor-Ausgang</b>	-
<b>Booth-Ausgang</b>	-
<b>Aux-Ausgang</b>	-
<b>Insert-Ausgang</b>	-
<b>Effekt Send</b>	9 V, 1 x 6,3-mm-Klinke
<b>Control-Room</b>	-
<b>Tape (Rec)</b>	-
<b>Kopfhörer</b>	≥ 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke
<b>Schwanenhalslampe</b>	-
<b>Wi-Fi</b>	-
<b>USB</b>	ja
<b>Bluetooth</b>	ja
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,03 %
<b>Störabstand</b>	> 75 dB(A)
<b>Übersprechdämpfung</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	±15 dB/80 Hz
<b>Klangregelung Mitten</b>	±15 dB/2,5 kHz
<b>Klangregelung Höhen</b>	±15 dB/12 kHz
<b>Equalizer</b>	-
<b>Talkover</b>	-
<b>Phantomspannung</b>	+48 V
<b>Crossfader</b>	-
<b>Mediaplayer</b>	-
<b>Verstärker</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/15 VA
<b>Netzspannung</b>	~ 230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	15 VA
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	282 x 93 x 320 mm
<b>Breite</b>	282 mm
<b>Höhe</b>	93 mm
<b>Tiefe</b>	320 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	-
<b>Gewicht</b>	2,7 kg
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,33 x 0,375 x 0,135 m
<b>Bruttogewicht</b>	3,17 kg

## MXR-40PRO

### Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	3.170 kg
VRG/VEG	VRG-2