

**MXR-60**

Bestellnummer: 200630

 Bruttopreis (EVP): CHF **265.00**
**6-Kanal-Audio-Mischpult**

 6-Kanal-Audio-Mischpult  
mit integriertem MP3-Spieler und Bluetooth-Empfänger

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Voll duplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 4 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 3-fach-EQ und Pan-Pot
- 1 Stereo-Eingangskanal mit 3-fach-EQ und Balanceregler
- MP3-Spieler
- USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Empfänger
- DSP-Delay, regelbar
- Regelbarer Aux-Return-Eingang und FX-Send-Ausgang
- Tape-Record/Play-Anschlüsse
- 5-Band-Stereo-Graphic-Equalizer
- +48-V-Phantomspannung, zentral zuschaltbar
- Vorhören (PFL) der Stereo-Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige


**Herstellerinformation**

 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

**Empfohlenes Zubehör**

RM/MXR-60	Rackwinkel, Montagehalter
DIB-100	DI-Box In:1x6.3mm Out:1x6.3mm,1xXLR
FLY-16SET	PA-Funkstrecke, 823-832 MHz
MECN-600/SW	Line- und Mikrophon-Verlängerungskabel, 6m

## MXR-60

Technische Daten:	Nettogewicht	2,9 kg
<b>EAN-Code</b>	4007754273410	
<b>Artikel Informationen</b>		
<b>Bluetooth</b>	1	
<b>Bruttogewicht</b>	3.310 kg	
<b>Eingangskanäle</b>	6RG-2	
<b>Anzahl Mic/Mono</b>	4	
<b>Anzahl Stereo</b>	1	
<b>Anzahl Kanäle</b>	-	
<b>Anzahl Eingänge</b>	-	
<b>Mic-Eingang</b>	2,2 mV, sym. 4 x XLR	
<b>Line-Eingang</b>	50 mV (stereo), 1 x 6,3-mm-Klinke L/R30 mV (mono), 4 x 6,3-mm-Klinke	
<b>CD-Eingang</b>	-	
<b>Phono-Eingang</b>	-	
<b>Tape (Play)</b>	290 mV, 1 x Cinch L/R	
<b>Aux-Eingang</b>	420 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R	
<b>Insert-Eingang</b>	-	
<b>Effekt Return</b>	-	
<b>Master-Ausgang</b>	880 mV, sym. 1 x XLR L/R880 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R	
<b>Record-Ausgang</b>	-	
<b>Monitor-Ausgang</b>	-	
<b>Booth-Ausgang</b>	-	
<b>Aux-Ausgang</b>	-	
<b>Insert-Ausgang</b>	-	
<b>Effekt Send</b>	9 V, 1 x 6,3-mm-Klinke	
<b>Control-Room</b>	-	
<b>Tape (Rec)</b>	400 mV, 1 x Cinch L/R	
<b>Kopfhörer</b>	≥ 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke	
<b>Schwannenhalslampe</b>	-	
<b>Wi-Fi</b>	-	
<b>USB</b>	ja	
<b>Bluetooth</b>	ja	
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz	
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,03 %	
<b>Störabstand</b>	> 82 dB(A)	
<b>Übersprechdämpfung</b>	-	
<b>Klangregelung Tiefen</b>	±15 dB/80 Hz	
<b>Klangregelung Mitten</b>	±15 dB/2,5 kHz	
<b>Klangregelung Höhen</b>	±15 dB/12 kHz	
<b>Equalizer</b>	5-Band-EQ	
<b>Talkover</b>	-	
<b>Phantomspeisung</b>	+48 V	
<b>Crossfader</b>	-	
<b>Mediaplayer</b>	-	
<b>Verstärker</b>	-	
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/20 VA	
<b>Netzspannung</b>	~ 230 V	
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz	
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	20 VA	
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-	
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-	
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C	
<b>Abmessungen</b>	324 x 53 x 340 mm	
<b>Breite</b>	324 mm	
<b>Höhe</b>	53 mm	
<b>Tiefe</b>	340 mm	
<b>Höheneinheiten HE</b>	-	
<b>Gewicht</b>	2,9 kg	
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,37 x 0,405 x 0,09 m	