

**MXR-60**

Bestellnummer: 200630

 Bruttopreis (EVP): CHF **265.00**
**6-Kanal-Audio-Mischpult**

 6-Kanal-Audio-Mischpult  
 mit integriertem MP3-Spieler und Bluetooth-Empfänger

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 4 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 3-fach-EQ und Pan-Pot
- 1 Stereo-Eingangskanal mit 3-fach-EQ und Balanceregler
- MP3-Spieler
- USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Empfänger
- DSP-Delay, regelbar
- Regelbarer Aux-Return-Eingang und FX-Send-Ausgang
- Tape-Record/Play-Anschlüsse
- 5-Band-Stereo-Graphic-Equalizer
- +48-V-Phantomspannung, zentral zuschaltbar
- Vorhören (PFL) der Stereo-Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige


**Empfohlenes Zubehör**

RM/MXR-60	Rackwinkel, Montagehalter
DIB-100	DI-Box In:1x6.3mm Out:1x6.3mm,1xXLR
FLY-16SET	PA-Funkstrecke, 823-832 MHz
MECN-600/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 6m

## MXR-60

Technische Daten:	Nettogewicht	2,9 kg
<b>EAN-Code</b>	4007754273410	
<b>Artikel Informationen</b>		
<b>Bluetooth</b>	1	
<b>Bruttogewicht</b>	3.310 kg	
<b>Eingangskanäle</b>	6RG-2	
<b>Anzahl Mic/Mono</b>	4	
<b>Anzahl Stereo</b>	1	
<b>Anzahl Kanäle</b>	-	
<b>Anzahl Eingänge</b>	-	
<b>Mic-Eingang</b>	2,2 mV, sym. 4 x XLR	
<b>Line-Eingang</b>	50 mV (stereo), 1 x 6,3-mm-Klinke L/R30 mV (mono), 4 x 6,3-mm-Klinke	
<b>CD-Eingang</b>	-	
<b>Phono-Eingang</b>	-	
<b>Tape (Play)</b>	290 mV, 1 x Cinch L/R	
<b>Aux-Eingang</b>	420 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R	
<b>Insert-Eingang</b>	-	
<b>Effekt Return</b>	-	
<b>Master-Ausgang</b>	880 mV, sym. 1 x XLR L/R880 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R	
<b>Record-Ausgang</b>	-	
<b>Monitor-Ausgang</b>	-	
<b>Booth-Ausgang</b>	-	
<b>Aux-Ausgang</b>	-	
<b>Insert-Ausgang</b>	-	
<b>Effekt Send</b>	9 V, 1 x 6,3-mm-Klinke	
<b>Control-Room</b>	-	
<b>Tape (Rec)</b>	400 mV, 1 x Cinch L/R	
<b>Kopfhörer</b>	≥ 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke	
<b>Schwannenhalslampe</b>	-	
<b>Wi-Fi</b>	-	
<b>USB</b>	ja	
<b>Bluetooth</b>	ja	
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz	
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,03 %	
<b>Störabstand</b>	> 82 dB(A)	
<b>Übersprechdämpfung</b>	-	
<b>Klangregelung Tiefen</b>	±15 dB/80 Hz	
<b>Klangregelung Mitten</b>	±15 dB/2,5 kHz	
<b>Klangregelung Höhen</b>	±15 dB/12 kHz	
<b>Equalizer</b>	5-Band-EQ	
<b>Talkover</b>	-	
<b>Phantomspeisung</b>	+48 V	
<b>Crossfader</b>	-	
<b>Mediaplayer</b>	-	
<b>Verstärker</b>	-	
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/20 VA	
<b>Netzspannung</b>	~ 230 V	
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz	
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	20 VA	
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-	
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-	
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C	
<b>Abmessungen</b>	324 x 53 x 340 mm	
<b>Breite</b>	324 mm	
<b>Höhe</b>	53 mm	
<b>Tiefe</b>	340 mm	
<b>Höheneinheiten HE</b>	-	
<b>Gewicht</b>	2,9 kg	
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,37 x 0,405 x 0,09 m	