

MXR-80

Bestellnummer: 200080

Bruttopreis (EVP): CHF **289.00****8-Kanal-Audio-Mischpult**

8-Kanal-Audio-Mischpult
mit integriertem MP3-Spieler und Bluetooth-Empfänger

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 6 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 3-fach-EQ und Pan-Pot
- 1 Stereo-Eingangskanal mit 3-fach-EQ und Balanceregler
- MP3-Spieler
- USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Empfänger
- DSP-Delay, regelbar
- Regelbarer Aux-Return-Eingang und FX-Send-Ausgang
- Tape-Record/Play-Anschlüsse
- 5-Band-Stereo-Graphic-Equalizer
- +48-V-Phantomspannung, zentral zuschaltbar
- Vorhören (PFL) der Stereo-Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige

**Empfohlenes Zubehör**

DIB-100	DI-Box In:1x6.3mm Out:1x6.3mm,1xXLR
FLY-16SET	PA-Funkstrecke, 823-832 MHz
MECN-600/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 6m

MXR-80

Technische Daten:	Nettogewicht	3,42 kg
EAN-Code	4007754273427	
Artikel Informationen		
Bluetooth	1	
Bruttogewicht	3.890 kg	
Eingangskanäle	8	
VRG/VE	VRG-2	
Anzahl Mic/Mono	6	
Anzahl Stereo	1	
Anzahl Kanäle	-	
Anzahl Eingänge	-	
Mic-Eingang	2,2 mV, sym. 8 x XLR	
Line-Eingang	50 mV (stereo), 1 x 6,3-mm-Klinke L/R30 mV (mono), 8 x 6,3-mm-Klinke	
CD-Eingang	-	
Phono-Eingang	-	
Tape (Play)	290 mV, 1 x Cinch L/R	
Aux-Eingang	420 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R	
Insert-Eingang	-	
Effekt Return	-	
Master-Ausgang	880 mV, sym. 1 x XLR L/R880 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R	
Record-Ausgang	-	
Monitor-Ausgang	-	
Booth-Ausgang	-	
Aux-Ausgang	-	
Insert-Ausgang	-	
Effekt Send	9 V, 1 x 6,3-mm-Klinke	
Control-Room	-	
Tape (Rec)	400 mV, 1 x Cinch L/R	
Kopfhörer	≥ 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke	
Schwannenhalslampe	-	
Wi-Fi	-	
USB	ja	
Bluetooth	ja	
Frequenzbereich	20-20000 Hz	
Klirrfaktor	< 0,03 %	
Störabstand	> 82 dB(A)	
Übersprechdämpfung	-	
Klangregelung Tiefen	±15 dB/80 Hz	
Klangregelung Mitten	±15 dB/2,5 kHz	
Klangregelung Höhen	±15 dB/12 kHz	
Equalizer	5-Band-EQ	
Talkover	-	
Phantomspannung	+48 V	
Crossfader	-	
Mediaplayer	-	
Verstärker	-	
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/25 VA	
Netzspannung	~ 230 V	
Netzfrequenz	50 Hz	
Leistungsaufnahme Betrieb	25 VA	
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-	
Stromstärke (evtl. alternativ)	-	
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C	
Abmessungen	382 x 53 x 340 mm	
Breite	382 mm	
Höhe	53 mm	
Tiefe	340 mm	
Höheneinheiten HE	-	
Gewicht	3,4 kg	
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,43 x 0,41 x 0,09 m	