

MXT-52MP3

Bestellnummer: 176790

Bruttopreis (EVP): CHF **269.00****Mischpult mit integriertem MP3-Spieler**

Mischpult mit integriertem MP3-Spieler
für die Unterputz-Wandmontage


- 2 symmetrische Mikrofon/Line-Eingänge (XLR) mit Gainregler und zuschaltbarer Phantomspeisung
- 2 Line-Eingänge (Cinch L/R)
- 1 Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke)
- Integrierter MP3-Spieler mit USB-Schnittstelle und SD/MMC-Card-Slot, inklusive Fernbedienung
- Alle Eingänge mit Pegelregler
- Ausgang mit 2-fach-Klangregelung und Pegelregler
- LED-Clip- und -Betriebsanzeige
- Metallgehäuse mit rückseitiger Abdeckkappe gegen Verschmutzung

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

**Empfohlenes Zubehör**

RACK-MXT52MP3 Schutzgehäuse f1/4r MXT-52MP3

MXT-52MP3

Technische Daten:

EAN-Code	4007754261387
Nettogewicht	1,276 kg
Eingangskanäle	-
Anzahl Mic/Mono	-
Anzahl Stereo	-
Anzahl Kanäle	6
Anzahl Eingänge	5
Mic-Eingang	1 mV, 2 x XLR, sym.
Line-Eingang	230 mV, 2 x XLR, sym. 160 mV, 2 x Cinch L/R
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	-
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	160 mV, 1 x 3,5-mm-Klinke
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	1-10 V, Klemme, mono, sym.
Record-Ausgang	-
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhörer	-
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	ja
Bluetooth	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,03 %
Störabstand	> 78 dB
Übersprechdämpfung	-
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregelung Mitten	-
Klangregelung Höhen	±10 dB/12 kHz
Equalizer	-
Talkover	-
Phantomspeisung	19 V
Crossfader	-
Mediaplayer	MP3, USB
Verstärker	-
Stromversorgung	DC/~ 24 V/250 mA
Netzspannung	24 V
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	200 x 160 x 90 mm
Breite	200 mm
Höhe	160 mm
Tiefe	90 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	1,25 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,22 x 0,145 x 0,265 m
Bruttogewicht	1,53 kg
Nettogewicht	1,276 kg

MXT-52MP3

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	2.000 kg
VRG/VEG	VRG-2