

NAC3FX-W-TOP

Bestellnummer: 34163

Bruttopreis (EVP): CHF **11.00**

NEUTRIK-POWERCON-Kupplung

NEUTRIK-POWERCON-True1-Top-Kupplung

- Entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß IEC60320 und ist VDE-zertifiziert
- Für den Netzanschluss bis ~ 250 V/16 A
- Anschlüsse für Erde, Phase und Nullleiter als Steckvorrichtung unter Last steckbar
- Robuste Ausführung mit Verriegelung und Spannzangen-Kabeleinlass
- Selbstverlöschend nach UL94V0
- Schutzart IP65

Herstellereinformation
 Neutrik AG
 Im alten Ried 143
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 neutrik@neutrikgroup.com



Technische Daten:

EAN-Code	7613187011832
Nettogewicht	0,033 kg
Art	Kupplung
Typ	NEUTRIK-POWERCON-Top
Anzahl	1
Ausstattung	Verriegelung
Farbe/Farbcodierung	Schwarz
Nennbelastbarkeit	~ 250 V/16 A
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Durchschlagsfestigkeit	DC 4 kV/~ 2,8 kV
Approbation	UL, VDE
Polzahl	2 + PE
Kabeleinlass	6-12 mm
Geeigneter Kabelquerschnitt	-
Anschluss	-
Zugentlastung	ja
Knickschutz	-
Stereo	-
Mono	-
Schalter	-
Material	versilberte Bronzekontakte, Kunststoff
Zentralbefestigung	-
Kontaktart	-
Kontaktanzahl	-
Kontaktbreite	-
Kontaktabstand	-
Zul. Einsatztemperatur	-30-+80 °C
Abmessungen	Ø 26,5 mm x 77-80 mm
Durchmesser	-
Länge	-
Gewicht	33 g
Sonstiges	-

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.037 kg
Alternativ-Artikel	HPT-3-FJ