

NAC3MPX-TOPSB

Bestellnummer: 34165

Bruttopreis (EVP): CHF

5.50
NEUTRIK-POWERCON-Einbaustecker

NEUTRIK-POWERCON-True1-Top-Armaturen

- Entsprechen den Sicherheitsanforderungen gemäß IEC60320 und sind VDE-zertifiziert
- Für den Netzanschluss bis ~ 250 V/16 A
- Anschlüsse für Erde, Phase und Nullleiter als Steckvorrichtung unter Last steckbar
- Robuste Ausführung mit Verriegelung und Spannzangen-Kabeleinlass (nur Stecker und Kupplung)
- Selbstverlöschend nach UL94V0
- Schutzart IP65 (NAC3FX-W-TOP und NAC3MX-W-TOP)



NEUTRIK-POWERCON-True1-Top-Einbaustecker

- Entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß IEC60320 und ist VDE-zertifiziert
- Für den Netzanschluss bis ~ 250 V/16 A
- Anschlüsse für Erde, Phase und Nullleiter als Steckvorrichtung unter Last steckbar
- Selbstverlöschend nach UL94V0

Herstellerinformation
 Neutrik AG
 Im alten Ried 143
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 neutrik@neutrikgroup.com

Technische Daten:

EAN-Code	7613187011818
Nettogewicht	0,011 kg
Art	Einbaustecker
Typ	NEUTRIK-POWERCON-Top
Anzahl	1
Ausstattung	Verriegelung
Farbe/Farbcodierung	Schwarz
Nennbelastbarkeit	~ 250 V/16 A
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Durchschlagsfestigkeit	DC 4 kV/~ 2,8 kV
Approbation	UL, VDE
Polzahl	-
Kabeleinlass	-
Geeigneter Kabelquerschnitt	-
Anschluss	Flachsteckungen 6,35 mm
Zugentlastung	-
Knickschutz	-
Stereo	-
Mono	-
Schalter	-
Material	Kunststoff
Zentralbefestigung	-
Kontaktart	-
Kontaktanzahl	2
Kontaktbreite	-
Kontaktabstand	-
Zul. Einsatztemperatur	-30-+80 °C
Abmessungen	26 x 31 x 38,2 mm
Durchmesser	-
Länge	-
Gewicht	11 g
Sonstiges	-

NAC3MPX-TOPSB

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	0.013 kg
---------------	----------
