

**NBB-75DFGX**

Bestellnummer: 344880

Ersatzartikel: NBB75DFGX

 Bruttopreis (EVP): CHF **11.00**
**BNC-UHD-Durchgangs-Einbaubuchse, 75 Ω, geerdet**

NEUTRIK-UHD-BNC-Einbaubuchsen bieten ausgezeichnete Rückflussdämpfungswerte in hohen Frequenzen, wie sie typischerweise bei hochauflösenden Videosignalübertragungen vorkommen. Der gefräste Messingkörper gewährleistet eine über lange Zeit extrem robuste, nicht abnützende Verbindung und ist zusätzlich durch die Versenkung im D-Format-Gehäuse (Audioindustrie-Standard) geschützt.

BNC-UHD-Durchgangs-Einbaubuchse, 75 Ω, geerdet

- Vergoldeter Käfigkontakt, optimiert für UHD-Signale wie 4K oder 8K
- Hochwertige PTFE-Isolation
- Gehäuse mit Antraloy-Beschichtung
- BNC-Einsatz über Gehäuse geerdet
- Geerdete Panel-Montage
- D-Serien-Standard
- Farbliche Kennzeichnung möglich
- Kompatibel mit gebräuchlichen BNC-Kabelsteckverbinder


**Empfohlenes Zubehör**

MFD-1	Fixierplatte D-Serie mit M3-Gewinde
SCDX-1/SW	Staub- und spritzwassersichere IP 42 Abdeckung

**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	4007754264586
<b>Nettogewicht</b>	0,029 kg
<b>Art</b>	Einbaubuchse
<b>Typ</b>	NEUTRIK-BNC-Durchgang
<b>Anzahl</b>	1
<b>Ausstattung</b>	PTFE-Isolation, vergoldete Kontakte
<b>Farbe/Farbcodierung</b>	Schwarz
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Isolationswiderstand</b>	> 5 GΩ
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	1,5 kV
<b>Approbation</b>	-
<b>Polzahl</b>	-
<b>Kabeleinlass</b>	-
<b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b>	-
<b>Anschluss</b>	2 x BNC, 75 Ω
<b>Zugentlastung</b>	-
<b>Knickschutz</b>	-
<b>Stereo</b>	-
<b>Mono</b>	-
<b>Schalter</b>	-
<b>Material</b>	Metall
<b>Zentralbefestigung</b>	-
<b>Kontaktart</b>	-
<b>Kontaktanzahl</b>	-
<b>Kontaktbreite</b>	-
<b>Kontaktabstand</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-30-+85 °C
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Durchmesser</b>	-
<b>Länge</b>	-
<b>Gewicht</b>	29 g
<b>Sonstiges</b>	D-Serien-Standard

## NBB-75DFGX

### Artikel Informationen

Neu

---

Bruttogewicht	0.000 kg
---------------	----------

---