

NBB-75DFI

Bestellnummer: 346450

Ersatzartikel: NBB75DFI

 Bruttopreis (EVP): CHF **12.50**
BNC-Durchgangs-Einbaubuchse, 75 Ω

BNC-Durchgangs-Einbaubuchse, 75 Ω

- Hochwertige PTFE-Isolation
- Vergoldete Kontakte
- Gehäuse isoliert
- D-Serien-Standard


Empfohlenes Zubehör

CR-P1-1HE12D-ST-SW	19" 1HE Panel, 12 Ausschnitte f $\frac{1}{4}$ r XLR
CR-P1-2HE8D1TR-SW	19" 2HE Panel St. sw 8XLR 1True, leer
RCP-8730U	1HE-Blende mit Bohrung 4x D-Loch
RCP-8732U	1HE-Blende mit Bohrung 8x D-Loch
RCP-8733U	1HE-Blende mit Bohrung 1xKaltger \ddot{a} hte 4xD-Loch
RCP-8734U	1HE-Blende mit Bohrung 1xKaltger \ddot{a} hte 4xD-Loch
SCDP-0	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
SCDP-2	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
SCDP-4	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
SCDP-5	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
SCDP-6	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
SCDP-9	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
DSS-BLAU	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
DSS-BRAUN	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
DSS-GELB	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
DSS-GRAU	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
DSS-GRUEN	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
DSS-ORANGE	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
DSS-ROT	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
DSS-SCHWARZ	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
DSS-VIOLET	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
DSS-WEISS	Gummidichtung schwarz f $\frac{1}{4}$ r D-Serie
MFD	Fixierplatte D-Serie mit M3-Gewinde
SCCD-W	Gefederte Dichtkappe
SCD-W	Gummidichtkappe, D-Serie, IP65
SCF	Staubschutzkappe f $\frac{1}{4}$ r female XLR-Chassisbuchsen

NBB-75DFI

Technische Daten:

EAN-Code	4007754160154
Nettogewicht	0,027 kg
Art	Einbaubuchse
Typ	NEUTRIK-BNC-Durchgang
Anzahl	1
Ausstattung	PTFE-Isolation, vergoldete Kontakte
Farbe/Farbcodierung	Silber
Nennbelastbarkeit	-
Isolationswiderstand	-
Durchschlagsfestigkeit	-
Approbation	-
Polzahl	-
Kabeleinlass	-
Geeigneter Kabelquerschnitt	-
Anschluss	2 x BNC, 75 Ω
Zugentlastung	-
Knickschutz	-
Stereo	-
Mono	-
Schalter	-
Material	Metall
Zentralbefestigung	-
Kontaktart	-
Kontaktanzahl	-
Kontaktbreite	-
Kontaktabstand	-
Zul. Einsatztemperatur	-30-+80 °C
Abmessungen	-
Durchmesser	-
Länge	-
Gewicht	27 g
Sonstiges	D-Serien-Standard

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.000 kg