

NBB75DFIB

Bestellnummer: NBB75DFIB

 Bruttopreis (EVP): CHF **12.90**
BNC-BNC DurchfA¼hrung female D-Serie, isoliert
BNC-Durchgangs-Einbaubuchse, 75&Omega

- Hochwertige PTFE-Isolation
- Vergoldete Kontakte
- Gehäuse isoliert
- D-Serien-Standard

NBB75DFI = silber NBB75DFIB = schwarz

Empfohlenes Zubehör

CR-P1-1HE12D-ST-SW	19" 1HE Panel, 12 Ausschnitte fA¼r XLR
CR-P1-2HE8D1TR-SW	19" 2HE Panel St. sw 8XLR 1True, leer
RCP-8730U	1HE-Blende mit Bohrung 4x D-Loch
RCP-8732U	1HE-Blende mit Bohrung 8x D-Loch
RCP-8733U	1HE-Blende mit Bohrung 1xKaltgerÄ¼te 4xD-Loch
RCP-8734U	1HE-Blende mit Bohrung 1xKaltgerÄ¼te 4xD-Loch
SCDP-0	Gummidichtung schwarz fA¼r D-Serie
DSS-BLAU	Gummidichtung schwarz fA¼r D-Serie
DSS-BRAUN	Gummidichtung schwarz fA¼r D-Serie
DSS-GELB	Gummidichtung schwarz fA¼r D-Serie
DSS-GRAU	Gummidichtung schwarz fA¼r D-Serie
DSS-GRUEN	Gummidichtung schwarz fA¼r D-Serie
DSS-ORANGE	Gummidichtung schwarz fA¼r D-Serie
DSS-ROT	Gummidichtung schwarz fA¼r D-Serie
DSS-SCHWARZ	Gummidichtung schwarz fA¼r D-Serie
DSS-VIOLET	Gummidichtung schwarz fA¼r D-Serie
DSS-WEISS	Gummidichtung schwarz fA¼r D-Serie
MFD	Fixierplatte D-Serie mit M3-Gewinde
SCCD-W	Gefederte Dichtkappe
SCD-W	Gummidichtkappe, D-Serie, IP65
SCF	Staubschutzkappe fA¼r female XLR-Chassisbuchsen

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 0.100 kg