

**NC-3FP1**

Bestellnummer: 345410

Ersatzartikel: NC3FP-1

Bruttopreis (EVP): CHF

**6.40****NEUTRIK-XLR-Einbaubuchse, 3-polig**

NEUTRIK-XLR-Einbaubuchse, 3-polig,

- Vernickelte Kontakte
- Lötösen
- P-Serien-Standard

Herstellerinformation  
Neutrik AG  
Im alten Ried 143  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
neutrik@neutrikgroup.com

**Technische Daten:**

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4007754099973                 |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,024 kg                      |
| <b>Art</b>                         | Einbaubuchse                  |
| <b>Typ</b>                         | NEUTRIK-XLR                   |
| <b>Anzahl</b>                      | 1                             |
| <b>Ausstattung</b>                 | vernickelte Kontakte, Lötösen |
| <b>Farbe/Farbcodierung</b>         | Silber                        |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>           | -                             |
| <b>Isolationswiderstand</b>        | -                             |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>      | -                             |
| <b>Approbation</b>                 | -                             |
| <b>Polzahl</b>                     | 3                             |
| <b>Kabeleinlass</b>                | -                             |
| <b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b> | -                             |
| <b>Anschluss</b>                   | 3-Pol-XLR-Buchse              |
| <b>Zugentlastung</b>               | -                             |
| <b>Knickschutz</b>                 | -                             |
| <b>Stereo</b>                      | -                             |
| <b>Mono</b>                        | -                             |
| <b>Schalter</b>                    | -                             |
| <b>Material</b>                    | Metall                        |
| <b>Zentralbefestigung</b>          | -                             |
| <b>Kontaktart</b>                  | -                             |
| <b>Kontaktanzahl</b>               | -                             |
| <b>Kontaktbreite</b>               | -                             |
| <b>Kontaktabstand</b>              | -                             |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | -30 °C bis +80 °C             |
| <b>Abmessungen</b>                 | -                             |
| <b>Durchmesser</b>                 | -                             |
| <b>Länge</b>                       | -                             |
| <b>Gewicht</b>                     | 24 g                          |
| <b>Sonstiges</b>                   | P-Serien-Standard             |

**Artikel Informationen**

|               |          |
|---------------|----------|
| Neu           |          |
| Bruttogewicht | 0.000 kg |