

**NC-3FXXBAG**

Bestellnummer: 347470

Ersatzartikel: NC3FXX-BAG

Bruttopreis (EVP): CHF

**5.40**
**NEUTRIK-XLR-Kupplung, 3-polig**

NEUTRIK-XLR-Kupplung, 3-polig

- HQ-Version
- Für Kabel Ø 3,5-8 mm


**Technische Daten:**

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 7613187000195                 |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,034 kg                      |
| <b>Art</b>                         | Kupplung                      |
| <b>Typ</b>                         | NEUTRIK-XLR                   |
| <b>Anzahl</b>                      | 1                             |
| <b>Ausstattung</b>                 | versilberte Kontakte          |
| <b>Farbe/Farbcodierung</b>         | Schwarz                       |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>           | 50 V/16 A                     |
| <b>Isolationswiderstand</b>        | > 10 GΩ                       |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>      | DC 1,5 kV                     |
| <b>Approbation</b>                 | IP40, UL94HB, IEC 61076-2-103 |
| <b>Polzahl</b>                     | 3                             |
| <b>Kabeleinlass</b>                | Ø 3,5-8 mm                    |
| <b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b> | 2,5 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Anschluss</b>                   | 3-Pol-XLR-Kupplung            |
| <b>Zugentlastung</b>               | Spannzangen                   |
| <b>Knickschutz</b>                 | Kabeltülle                    |
| <b>Stereo</b>                      | -                             |
| <b>Mono</b>                        | -                             |
| <b>Schalter</b>                    | -                             |
| <b>Material</b>                    | Zinkguss                      |
| <b>Zentralbefestigung</b>          | -                             |
| <b>Kontaktart</b>                  | Lötkontakte                   |
| <b>Kontaktanzahl</b>               | -                             |
| <b>Kontaktbreite</b>               | -                             |
| <b>Kontaktabstand</b>              | -                             |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | -30-+80 °C                    |
| <b>Abmessungen</b>                 | -                             |
| <b>Durchmesser</b>                 | -                             |
| <b>Länge</b>                       | -                             |
| <b>Gewicht</b>                     | 34 g                          |
| <b>Sonstiges</b>                   | -                             |

**Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht 0.000 kg