

**NC-3MDLX**

Bestellnummer: 348040

Ersatzartikel: NC3MD-LX

 Bruttopreis (EVP): CHF **5.50**
**NEUTRIK-XLR-Einbaustecker, 3-polig**

NEUTRIK-XLR-Einbaustecker, 3-polig,

- Silberbeschichtete Kontakte
- Gehäuse komplett aus Metall, vernickelt
- Doppelter Massekontakt
- D-Serien-Standard


**Empfohlenes Zubehör**

DBA-1/SW	Abdeckplättchen
MFD-1	Fixierplatte D-Serie mit M3-Gewinde
RCP-8730U	1HE-Blende mit Bohrung 4x D-Loch
RCP-8732U	1HE-Blende mit Bohrung 8x D-Loch
RCP-8733U	1HE-Blende mit Bohrung 1xKaltgerÄtze 4xD-Loch
RCP-8734U	1HE-Blende mit Bohrung 1xKaltgerÄtze 4xD-Loch

**Technische Daten:**

<b>Art</b>	Einbaustecker
<b>Typ</b>	NEUTRIK-XLR
<b>Anzahl</b>	1
<b>Ausstattung</b>	silberbeschichtete Kontakte, doppelter Massekontakt
<b>Farbe/Farbcodierung</b>	Vernickelt
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Isolationswiderstand</b>	-
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	-
<b>Approbation</b>	-
<b>Polzahl</b>	3
<b>Kabeleinlass</b>	-
<b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b>	-
<b>Anschluss</b>	3-Pol-XLR-Stecker
<b>Zugentlastung</b>	-
<b>Knickschutz</b>	-
<b>Stereo</b>	-
<b>Mono</b>	-
<b>Schalter</b>	-
<b>Material</b>	Metall, vernickelt
<b>Zentralbefestigung</b>	-
<b>Kontaktart</b>	-
<b>Kontaktanzahl</b>	-
<b>Kontaktbreite</b>	-
<b>Kontaktabstand</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-30 °C bis +80 °C
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Durchmesser</b>	-
<b>Länge</b>	-
<b>Gewicht</b>	26 g
<b>Sonstiges</b>	D-Serien-Standard

**Artikel Informationen**

Neu	
Bruttogewicht	0.000 kg