

## NE-8FDXY6B

Bestellnummer: 342830

Ersatzartikel: NE8FDX-Y6-B

Bruttopreis (EVP): CHF **24.50**

### EtherCon-Einbaubuchse

Cat-6a-Einbaubuchse

- Komponenten entsprechen den Vorschriften gemäß ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568-C.2
- PoE+-konform gemäß 802.3at Type2
- Robustes, millionenfach bewährtes Push-Verriegelungssystem
- Abwärtskompatibel mit bestehenden EtherCon-Cat-5-Produkten
- D-Serien-Standard
- Geschirmtes System - EMI-Schutz



### Empfohlenes Zubehör

SCDX-1/SW Staub- und spritzwassersichere IP 42 Abdeckung

### Technische Daten:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 7613187009303     |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,037 kg          |
| <b>Art</b>                         | Einbaubuchse      |
| <b>Typ</b>                         | NEUTRIK-Cat-6a    |
| <b>Anzahl</b>                      | 1                 |
| <b>Ausstattung</b>                 | Cat-6a-Standard   |
| <b>Farbe/Farbcodierung</b>         | Schwarz           |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>           | -                 |
| <b>Isolationswiderstand</b>        | > 0,5 GΩ          |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>      | 1 kV              |
| <b>Approbation</b>                 | -                 |
| <b>Polzahl</b>                     | -                 |
| <b>Kabeleinlass</b>                | -                 |
| <b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b> | -                 |
| <b>Anschluss</b>                   | 2 x RJ-45         |
| <b>Zugentlastung</b>               | ja                |
| <b>Knickschutz</b>                 | -                 |
| <b>Stereo</b>                      | -                 |
| <b>Mono</b>                        | -                 |
| <b>Schalter</b>                    | -                 |
| <b>Material</b>                    | Metall            |
| <b>Zentralbefestigung</b>          | -                 |
| <b>Kontaktart</b>                  | -                 |
| <b>Kontaktanzahl</b>               | -                 |
| <b>Kontaktbreite</b>               | -                 |
| <b>Kontaktabstand</b>              | -                 |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | -40-+70 °C        |
| <b>Abmessungen</b>                 | -                 |
| <b>Durchmesser</b>                 | -                 |
| <b>Länge</b>                       | -                 |
| <b>Gewicht</b>                     | 37 g              |
| <b>Sonstiges</b>                   | D-Serien-Standard |

### Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 0.001 kg