

## NE-8FDYC6


Bestellnummer: 344070  
 Ersatzartikel: NE8FDY-C6

Bruttopreis (EVP): CHF **33.70**

### EtherCon-Einbaubuchse

EtherCon-Einbaubuchse, vernickelt,  
 für Industrieanwendungen und Ethernet-Verkabelungen im Bühnenbereich

- Entspricht Cat-6-Anforderungen gemäß TIA/EIA und ISO/IEC, Datenraten bis 10 GBit/s
- Wetterfest
- RJ45-Buchse mit werkzeugfreien und gasdichten IDC-Schneidklemm-Anschlüssen
- Geschirmtes System
- Erdungsjumper mit wählbarer Masseoption
- D-Serien-Standard



### Empfohlenes Zubehör

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| DBA-1/SW  | Abdeckplättchen                                |
| MFD-1     | Fixierplatte D-Serie mit M3-Gewinde            |
| RCP-8732U | 1HE-Blende mit Bohrung 8x D-Loch               |
| RCP-8733U | 1HE-Blende mit Bohrung 1xKaltgerÄtete 4xD-Loch |
| RCP-8734U | 1HE-Blende mit Bohrung 1xKaltgerÄtete 4xD-Loch |

### Technische Daten:

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 7613187003684                                            |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,032 kg                                                 |
| <b>Art</b>                         | Einbaubuchse                                             |
| <b>Typ</b>                         | NEUTRIK-EtherCon                                         |
| <b>Anzahl</b>                      | 1                                                        |
| <b>Ausstattung</b>                 | IDC-Schneidklemm-Anschlüsse, wählbare Masseoption, CAT-6 |
| <b>Farbe/Farbcodierung</b>         | Vernickelt                                               |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>           | -                                                        |
| <b>Isolationswiderstand</b>        | -                                                        |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>      | -                                                        |
| <b>Approbation</b>                 | -                                                        |
| <b>Polzahl</b>                     | -                                                        |
| <b>Kabeleinlass</b>                | -                                                        |
| <b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b> | -                                                        |
| <b>Anschluss</b>                   | RJ45-Buchse                                              |
| <b>Zugentlastung</b>               | -                                                        |
| <b>Knickschutz</b>                 | -                                                        |
| <b>Stereo</b>                      | -                                                        |
| <b>Mono</b>                        | -                                                        |
| <b>Schalter</b>                    | -                                                        |
| <b>Material</b>                    | Metall                                                   |
| <b>Zentralbefestigung</b>          | -                                                        |
| <b>Kontaktart</b>                  | -                                                        |
| <b>Kontaktanzahl</b>               | -                                                        |
| <b>Kontaktbreite</b>               | -                                                        |
| <b>Kontaktabstand</b>              | -                                                        |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | -10 °C bis +60 °C                                        |
| <b>Abmessungen</b>                 | 26 x 31 x 39,8 mm                                        |
| <b>Durchmesser</b>                 | -                                                        |
| <b>Länge</b>                       | -                                                        |
| <b>Gewicht</b>                     | 32 g                                                     |
| <b>Sonstiges</b>                   | D-Serien-Standard                                        |
| <b>Wetterfest</b>                  | 1                                                        |

## NE-8FDYC6

### Artikel Informationen

Neu

---

|               |          |
|---------------|----------|
| Bruttogewicht | 0.001 kg |
|---------------|----------|

---