

**NL8MPRXX-BAG**

Bestellnummer: 1000866

 Bruttopreis (EVP): CHF **16.00**
**NEUTRIK-SPEAKON-Einbaubuchse, 8-polig**


NEUTRIK-SPEAKON-Einbaubuchse

- 8-polig
- Mit Metallblende

 NL8MPRXX = vernickelt  
 NL8MPRXX-BAG = schwarz

NEUTRIK-SPEAKON-Einbaubuchse

- 8-polig
- Kunststoff
- Große, rechteckige Ausführung
- Mit schwarzer Metallplatte für besonders hohe Stabilität


**Technische Daten:**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4007754419863         |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,049 kg              |
| <b>Art</b>                         | Einbaubuchse          |
| <b>Typ</b>                         | NEUTRIK-SPEAKON       |
| <b>Anzahl</b>                      | 1                     |
| <b>Ausstattung</b>                 | Metallplatte          |
| <b>Farbe/Farbcodierung</b>         | Schwarz               |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>           | -                     |
| <b>Isolationswiderstand</b>        | -                     |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>      | -                     |
| <b>Approbation</b>                 | -                     |
| <b>Polzahl</b>                     | 8                     |
| <b>Kabeleinlass</b>                | -                     |
| <b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b> | -                     |
| <b>Anschluss</b>                   | 8-Pol-NEUTRIK-SPEAKON |
| <b>Zugentlastung</b>               | -                     |
| <b>Knickschutz</b>                 | -                     |
| <b>Stereo</b>                      | -                     |
| <b>Mono</b>                        | -                     |
| <b>Schalter</b>                    | -                     |
| <b>Material</b>                    | Metall/Kunststoff     |
| <b>Zentralbefestigung</b>          | -                     |
| <b>Kontaktart</b>                  | -                     |
| <b>Kontaktanzahl</b>               | -                     |
| <b>Kontaktbreite</b>               | -                     |
| <b>Kontaktabstand</b>              | -                     |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | -30 °C bis +80 °C     |
| <b>Abmessungen</b>                 | 38 x 38 x 33,5 mm     |
| <b>Durchmesser</b>                 | -                     |
| <b>Länge</b>                       | -                     |
| <b>Gewicht</b>                     | 49 g                  |
| <b>Sonstiges</b>                   | -                     |

**Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht 0.051 kg