

**NP-2X**

Bestellnummer: 347000

Ersatzartikel: NP2X

 Bruttopreis (EVP): CHF **4.40**
**NEUTRIK-6,3-mm-Mono-Klinkenstecker**

NEUTRIK-6,3-mm-Mono-Klinkenstecker

- HQ-Version
- Vernickelt
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Für Kabel bis Ø 4-7 mm

Tipp:

Bei einem Kabeldurchmesser &gt;5,5 mm kann die mitgelieferte Zugentlastungsklammer nicht verwendet werden.


**Technische Daten:**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 7613187000737         |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,023 kg              |
| <b>Art</b>                         | Stecker               |
| <b>Typ</b>                         | NEUTRIK-Klinke 6,3 mm |
| <b>Anzahl</b>                      | 1                     |
| <b>Ausstattung</b>                 | HQ                    |
| <b>Farbe/ Farbcodierung</b>        | Vernickelt            |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>           | -                     |
| <b>Isolationswiderstand</b>        | -                     |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>      | -                     |
| <b>Approbation</b>                 | -                     |
| <b>Polzahl</b>                     | -                     |
| <b>Kabeleinlass</b>                | Ø 4-7 mm              |
| <b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b> | -                     |
| <b>Anschluss</b>                   | -                     |
| <b>Zugentlastung</b>               | ja                    |
| <b>Knickschutz</b>                 | ja                    |
| <b>Stereo</b>                      | -                     |
| <b>Mono</b>                        | ja                    |
| <b>Schalter</b>                    | -                     |
| <b>Material</b>                    | Metall                |
| <b>Zentralbefestigung</b>          | -                     |
| <b>Kontaktart</b>                  | -                     |
| <b>Kontaktanzahl</b>               | -                     |
| <b>Kontaktbreite</b>               | -                     |
| <b>Kontaktabstand</b>              | -                     |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C               |
| <b>Abmessungen</b>                 | -                     |
| <b>Durchmesser</b>                 | -                     |
| <b>Länge</b>                       | -                     |
| <b>Gewicht</b>                     | 23 g                  |
| <b>Sonstiges</b>                   | -                     |

**Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht 0.000 kg