

**NPA-12/24I**

Bestellnummer: 1000922

 Bruttopreis (EVP): CHF **189.00**
**Blei-Säure-Akkumulator, 12 V, 24 Ah, VRLA**

Blei-Säure-Akkumulator (VRLA), 12 V, 24 Ah,

- Besonders hohe Leistung, geeignet für den gewerblichen Einsatz
- Kann in beliebiger Lage installiert und betrieben werden, außer dauerhaft über Kopf
- Niederdruckventil für jede Zelle zum Ausgleich des Gasdrucks (VRLA)
- Für Bereitschaftsparallelbetrieb (BPB) und Zyklenbetrieb (ZB)
- 3-5 Jahre Lebenserwartung im Bereitschaftsparallelbetrieb bei 20 °C
- VdS-Nummer: G182026
- Anschluss über M5-Gewindebuchse


**Empfohlenes Zubehör**

PA-24ESP      Notstromversorgung

**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	4007754031423
<b>Nettogewicht</b>	9 kg
<b>Nennspannung</b>	12 V
<b>Bezeichnung</b>	-
<b>IEC</b>	-
<b>ANSI</b>	-
<b>Kapazität</b>	24 Ah
<b>Technologie</b>	Blei-Säure
<b>Anzahl</b>	1
<b>Leistung</b>	-
<b>Ladespannung</b>	bei 20 °C: 13,65 V (normal) 14,5 V (Starkladung)
<b>Ladestrom</b>	bei Starkladung max. 6 A
<b>Ladezeit</b>	-
<b>VdS-Nr.</b>	G182026
<b>Panasonic-Nr.</b>	-
<b>Gefahrgut</b>	-
<b>UN-Nummer</b>	-
<b>Gefahrenzahl</b>	-
<b>Gefahrgutklasse</b>	-
<b>Abmessungen</b>	175 x 125 x 166 mm
<b>Gewicht</b>	9 kg
<b>Anschlüsse</b>	M5-Gewindebuchse
<b>Sonstiges</b>	BPB, VRLA, VdS

**Artikel Informationen**

Neu

 Bruttogewicht      8.600 kg  
 VRG/VEG              VEG-B10000