

**NR-12KS**

Bestellnummer: 160210

 Bruttopreis (EVP): CHF **129.00**
**Druckkammerlautsprecher**
**Druckkammerlautsprecher**

- Aluminiumausführung
- Für Veranstaltungen im Freien, Anwendungen für Industrieunternehmen, in Werkshallen
- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem


**Empfohlenes Zubehör**

JYSTY-2208      100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

**Technische Daten:**

<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	-
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	350-12000 Hz
<b>Verstärkerleistung</b>	-
<b>Maximale Leistung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl der Lautsprecher</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	6 W
<b>Musikbelastbarkeit</b>	12 W
<b>Kennschalldruck</b>	100 dB/W/m
<b>Max. Nenschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Breite</b>	Ø 160 mm
<b>Höhe</b>	-
<b>Tiefe</b>	155 mm
<b>Gewicht</b>	0,9 kg
<b>Eingänge</b>	-
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	feuchtigkeitsgeschützt

**Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht      0.980 kg