

**NR-20KS**

Bestellnummer: 161000

Bruttopreis (EVP): CHF **26.00****Druckkammerlautsprecher**

---

Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

**Empfohlenes Zubehör**JYSTY-2208      100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

---

## NR-20KS

### Technische Daten:

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                      | 4007754110661          |
| <b>Nettogewicht</b>                  | 0,391 kg               |
| <b>Außenbereich</b>                  | 1                      |
| <b>Niederohm</b>                     | 1                      |
| <b>Aktiv/passiv</b>                  | passiv                 |
| <b>Übertragungstechnik</b>           | Kabel                  |
| <b>Ausgangsleistung, gesamt</b>      | -                      |
| <b>Nennleistung</b>                  | -                      |
| <b>Belastbarkeit, gesamt</b>         | 10 W                   |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>             | 5 W                    |
| <b>Impedanz</b>                      | 8 Ω                    |
| <b>Frequenzbereich</b>               | 800-7000 Hz            |
| <b>Klirrfaktor</b>                   | -                      |
| <b>Rauschabstand</b>                 | -                      |
| <b>Eingangssignal</b>                | -                      |
| <b>System</b>                        | -                      |
| <b>Breitbänder</b>                   | -                      |
| <b>Tieftöner</b>                     | -                      |
| <b>Mitteltöner</b>                   | -                      |
| <b>Hochtöner</b>                     | -                      |
| <b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b> | 1                      |
| <b>Lautsprechergröße</b>             | -                      |
| <b>Kennschalldruck</b>               | 103 dB/W/m             |
| <b>Max. Nennschalldruck</b>          | -                      |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                | 80°                    |
| <b>Abstrahlwinkel horizontal</b>     | 80°                    |
| <b>Abstrahlwinkel vertikal</b>       | 80°                    |
| <b>Ausstattung</b>                   | -                      |
| <b>Gehäusematerial</b>               | Kunststoff             |
| <b>Farbe</b>                         | Schwarz                |
| <b>Montagevorrichtung</b>            | Montagebügel           |
| <b>Ballwurfsicher</b>                | -                      |
| <b>Schutzart</b>                     | -                      |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>        | 0-40 °C                |
| <b>Stromversorgung</b>               | -                      |
| <b>Abmessungen</b>                   | Ø 90 mm x 105 mm       |
| <b>Breite</b>                        | Ø 90 mm                |
| <b>Höhe</b>                          | Ø 90 mm                |
| <b>Tiefe</b>                         | 105 mm                 |
| <b>Gewicht</b>                       | 0,39 kg                |
| <b>Eingänge</b>                      | Kabelanschluss         |
| <b>Ausgänge</b>                      | -                      |
| <b>Ersatzschwingspule</b>            | -                      |
| <b>Sonstiges</b>                     | feuchtigkeitsgeschützt |
| <b>Zubehör</b>                       | -                      |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>   | 0,115 x 0,1 x 0,09 m   |
| <b>Bruttogewicht</b>                 | 0,43 kg                |
| <b>Nettogewicht</b>                  | 0,391 kg               |

### Artikel Informationen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Neu</b>                |          |
| <b>Bruttogewicht</b>      | 0.431 kg |
| <b>Alternativ-Artikel</b> | RUP-5    |