

NR-24KS

Bestellnummer: 161020

Bruttopreis (EVP): CHF **59.00****Druckkammerlautsprecher**

Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

**Empfohlenes Zubehör**

| | |
|------------|---------------------------------|
| JYSTY-2208 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8 |
|------------|---------------------------------|

NR-24KS

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| EAN-Code | 4007754110685 |
| Nettogewicht | 0,9 kg |
| Außenbereich | 1 |
| Niederohm | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 30 W |
| Nennbelastbarkeit | 15 W |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 400-7000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | - |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | - |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | - |
| Kennschalldruck | 105 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Abstrahlwinkel | H90°/V90° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 90° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 90° |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Montagebügel |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | 200 x 150 x 235 mm |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Tiefe | 235 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Eingänge | Kabelanschluss |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | feuchtigkeitsgeschützt |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,205 x 0,24 x 0,15 m |
| Bruttogewicht | 1,07 kg |
| Nettogewicht | 0,9 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 1.070 kg |