

**NR-254KS**

Bestellnummer: 162480

Bruttopreis (EVP): CHF **89.00****Wetterfester Druckkammerlautsprecher**

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 4- $\Omega$ -Lautsprechersystem
- IP66-geprüft, geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Speziell für Sprachübertragungen
- Stabiles, kompaktes Kunststoffgehäuse
- 2-adriges Anschlusskabel, 60 cm lang
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben

**Empfohlenes Zubehör**

JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
ITH-300	Masthalterung

## NR-254KS

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754206449
<b>Nettogewicht</b>	1,082 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Wetterfest</b>	1
<b>Niederohm</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	25 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	12 W
<b>Impedanz</b>	4 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	800-8000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	107 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	H90°/V90°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	90°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	90°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis +50 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	106 x 106 x 88 mm
<b>Breite</b>	106 mm
<b>Höhe</b>	106 mm
<b>Tiefe</b>	88 mm
<b>Gewicht</b>	1,08 kg
<b>Eingänge</b>	Kabelanschluss
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	wetterfest
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,145 x 0,125 x 0,15 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,15 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,082 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.150 kg